

Lufttalje 0,25 - 6 tons

Red Rooster lufttaljer er udbredt anvendt både on- og off-shore over hele verden, typisk indenfor marine, skibsbygning, kemisk industri og petrokemisk industri, fødevarer, maling og papirfremstilling. Red Rooster taljer har et kompakt design og lav byggehøjde. Taljerne har trinløs variabel hastighed og er bygget til kontinuerlig brug. Taljerne har blød start og stop med støbt stålhus for lang levetid og sikkerhed.

Som standard forsynet med krogophæng, intern lydæmper, eksplosionssikker motor, automatisk stop (op og ned). Taljer med minimum kapacitet på 500 kg. er forsynet med overlastsikring.

0,25 - 6 tons

Art. No.	Type	Cap. tons	Lifting speed full load m/min	Lifting speed without load m/min	Air consumption full load l/sec	Weight kg
05-2081201	TCR-250S	0,25	10,5	16,0	22	30
05-2081202	TCR-500C	0,5	9,5	16,0	22	31
05-2081203	TCR-1000C/2	1	4,8	9,5	22	34
05-2081204	TCR-1000C	1	6,0	11,3	22	35
05-2081205	TCR-2000C/2	2	3,0	5,7	22	40
05-2081206	TCR-3000C	3	2,8	5,7	33	69
05-2081207	TCR-6000C/2	6	1,4	2,9	33	90

Air chain hoist 0,25 – 6 tonnen

The Red Rooster air chain hoists are widely used both on- and off-shore, throughout the world, typically in marine, shipbuilding, chemical and petrochemical, food, paint and papermaking. Red Rooster hoists are compact in design and low in headroom. The hoists have infinitely variable speed, and are rated for continuous use. The hoists have a soft start and stop, with cast steel bodies for durability and safety.

Standard the hoists are supplied with hook suspension, internal silencers, explosion proof motor, automatic upper and lower switches. Hoists from 500 kgs. and bigger are supplied with build-in load limiter.



10 - 100 tons

Art. No.	Type	Cap. tons	Lifting speed full load m/min	Lifting speed without load m/min	Air consumption full load l/sec	Weight kg
05-2081301	TNC 10 TW LPE	10	1,5	2,5	90	190
05-2081302	TCR-12000/4	12	0,6	1,4	33	170
05-2081303	TCR-15000/5	15	0,5	1,1	33	210
05-2081304	TNC 15 TW/3	15	1,0	1,7	90	300
05-2081305	TNC 20 TW/4	20	0,7	1,2	90	470
05-2081306	TNC 25 TW LPE	25	0,6	0,9	120	460
05-2081307	TNC 37,5 TW/3	37,5	0,4	0,6	120	850
05-2081308	TNC 20 TW/4	50	0,3	0,45	120	1.100
05-2081309	TNC 75 TW/6	75	0,2	0,3	120	1.500

På fabrik i Europa kan på forespørgsel fremstilles nøglefærdige løsninger. Alle taljer opfylder CE-standard.

On European factory specials can be made on request to fulfill turnkey requirements. All hoists meet the CE standards.

Mini lufttalje type TCR Mini air hoist type TCR

TCR mini lufttaljen er en teknisk avanceret, flexibel og kompakt aluminiumstalje - anvendelig til forskellige opgaver.

- Perfekt afbalanceret.
- Ingen begrænsning i løftehøjde.
- Præcis positionering.
- Kan leveres med krogophæng eller løbekat.
- Meget let at transportere.

For eksempel:

Byggehøjden for taljen TCR-250 er 310 mm. Den vejer kun 7 kg. (incl. 3 meters løft) og kan løfte 250 kg. med en hastighed på 9,3 meter pr. minut. Kan fås med snorstyring (C) eller styrehåndtag med nødstop (DPE). Begge med variable hastigheder.

The TCR mini air hoist is technically advanced, flexible and is a compact air hoist in aluminium which can be used for various applications.

- Well balanced.
- No limit in lifting height.
- Precise position-finding.
- Available both with hook suspension and trolley mounted.
- Very portable.

For example:

The headroom of the TCR-250 is 310 mm. Weighing only 7 kgs. (including 3 metres lift), the hoist will lift 250 kgs. at a speed of 9,3 metres per minute. Available with a cord control (C) or a pendant control with emergency stop (DPE). Both variable speed.



Art. No.	Type	Cap. tons	Lifting speed full load m/min	Lifting speed without load m/min	Air consumption full load l/sec	Weight kg
05-2081002	TCR-250 C/DP	0,250	9,30	19,0	11,7	6,3
05-2081003	TCR-500/2 C/DP	0,500	4,50	9,5	11,7	8,5

Specifications and products are subject to change / Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer