



## Evakueringskit Milan 2.0

### Produkt information

**Milan 2.0 KIT er et komplet kit og det indeholder:**

Milan 2.0 A-027

9 mm coated kernereb i valgfri længde (installeret i enheden)

Rebtaske ACS-0014 (stor eller mellemstor afhængig af rebets længde).

**Milan 2.0 enheden:**

Redningsudstyr med konstant faldende hastighed, som giver en hurtig og sikker nedning. Huset er konstrueret af valset fly-aluminium, som gør produktet meget robust.

*Bemærk venligst:* MILAN redningsenheden tilbyder et bredt anvendelsesområde for forskellige redningssituationer. For at styre redningsteknikkerne, skal brugeren instrueres af en SKYLOTEC kvalificeret og specialuddannet person, der er bekendt med enheden.

**Nedfiringshastighed:** 0,9 m/s.

**Maks. nedfiringshøjde:** 500 m.

**Maks. antal personer:** 2.

**Maks. nominel belastning:** 260 kg

**Vægt af redningsenheden:** 2,3 kg.

**Materiale:** Aluminium (Anodiseret), stål (elektrogalvaniseret), polyamid.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -35°C op til 60°C

**Standard:** EN 341

Varenummer	Størrelse	Maks. antal personer	Maks. last kg	Abseilhastighed m/s	Abseilhøjde maks .m	Forventet levering (dage)
82450000243	Special rope length	2	260	0,9	500	10