

## Evakueringskit Milan 2.0 HUB KIT

### Produkt information



#### Milan 2.0 HUB KIT er et komplet kit og det indeholder:

Milan 2.0 HUB A-028

9 mm coated kernereb i valgfri længde (installeret i enheden).

Rebtaske ACS-0014 (stor eller mellemstor afhængig af rebets længde).

#### Milan 2.0 HUB enheden:

Redningsudstyr med konstant faldende hastighed, som giver en hurtig og sikker redning. Huset er konstrueret af valset fly-aluminium, som gør produktet meget robust.

Oven i det er Milano 2,0 HUB & Power udstyret med en løftfunktion, som gør det muligt at flytte en nødstedt over en kort afstand, at muliggøre frigivelse fra nødstedtes line og derefter fere den nødstedte sikkert ned ved hjælp af Milan redningsudstyret.

Bemærk venligst: MILAN Rescue enheden tilbyder et bredt felt af ansøgninger om forskellige redningsaktioner situationer. For at styre redningsteknikker, skal brugeren instrueres af en SKYLOTEC kvalificeret og specialuddannet person, der er bekendt med enheden.

*Bemærk venligst:* MILAN redningsenheden tilbyder et bredt anvendelsesområde for forskellige redningssituationer. For at styre redningsteknikkerne, skal brugeren instrueres af en SKYLOTEC kvalificeret og specialuddannet person, der er bekendt med enheden.

**Nedfiringshastighed:** 0,9 m/s.

**Maks. nedfiringshøjde:** 500 m.

**Maks. antal personer:** 2.

**Maks. nominel belastning:** 260 kg

**Vægt af redningsenheden:** 2,3 kg.

... [Read more](#)

**Materiale:** Aluminium (Anodiseret), stål (elektro galvaniseret), polyamid.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -35°C op til +60°C.

**Standard:** EN 341, EN 1496

## Evakueringskit Milan 2.0 HUB KIT

### Tekniske data

Varenummer	Størrelse	Maks. antal personer	Maks. last kg	Abseilhastighed m/s	Abseilhøjde maks .m
82450000270	30	2	280	0,9	500
82450000273	Special rope length	2	280	0,9	500