



## Evakueringskit Milan 2.0 Power KIT

### Produkt information

**Milan 2.0 Power KIT er et komplet kit og indeholder:**

Milan 2.0 Power A-029.

9 mm coated kernereb i valgfri længde (installeret i enheden).

Rebtaske ACS-0014 (stor eller mellemstor afhængig af rebets længde).

RDD strømkilde A-029-G.

Batterilader A-029-L.

Ekstra batteri A-029-A.

**Milan 2.0 Power enheden:**

Redningsudstyr med konstant faldende hastighed, som giver en hurtig og sikker nedring. Huset er konstrueret af valset fly-aluminium, som gør produktet meget robust. Milan 2.0 Power er en særlig udgave af HUB udgaven, med løftfunktion og kan drives elektronisk. Strøm kan nemt og hurtigt tilføres og det muliggør hurtigere nedfiring af en nødstedt over længere afstande eller af dig selv.

**Nedfiringshastighed:** 0,9 m/s.

**Maks. nedfiringshøjde:** 500 m.

**Maks. antal personer:** 2.

**Maks. nominel belastning:** 260 kg

**Vægt af redningsenheden:** 3,13 kg.

**Materiale:** Aluminium (Anodiseret), stål (elektro galvaniseret), polyamid.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -35°C op til +60°C.

**Standard:** EN 341, EN 1496

| Varenummer  | Størrelse           | Maks. antal personer | Maks. last<br>kg | Abseilhastighed<br>m/s | Abseilhøjde maks .m | Forventet levering (dage) |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 82450000280 | 30                  | 2                    | 260              | 0,9                    | 500                 | 10                        |
| 82450000281 | 50                  | 2                    | 260              | 0,9                    | 500                 | 10                        |
| 82450000282 | 100                 | 2                    | 260              | 0,9                    | 500                 | 10                        |
| 82450000283 | Special rope length | 2                    | 260              | 0,9                    | 500                 | 10                        |