# Lory Pro Descender og redningsenhed

**Produkt information**




Redningsenhed til flere formål; rapelling, sikring, opstigning, indhaling, osv.
Med dobbelt-blokerende panik funktion.
**Standarder:** EN 12841-C: 2006, EN 341-A: 2011, EN 795-B: 2012; ANSI Z359.4: 2013.
**Reb:** Kernmantle reb. Forskellige diametre fra 10 til 12 mm, afhængigt af standard og anvendelse.
**Maks. belastning:** 180 kg (EN-341). Ved forskellige standarder er forskellige belastninger tilladt. Se brugsanvisning.
**Maks. højde:** 190 m.

... *Read more*

**Materiale:** Aluminium.
**Mærkning:** I henhold til standard, CE
**Arbejdstemperatur:** -20ºC op til +60ºC.
**Standard:** EN 795-B, EN 358, EN 12841-C, EN 341-2A

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Lory Pro Descender og redningsenhed

## Belastningstabel

| Varenummer | Abseilhøjde m | Maks. nedfiringshastighed m/sek. | Vægt kg |
|---|---|---|---|
| 821500000200 | 190 | 2 | 0,39 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes