Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sikkerhedskarabinhage Ovalsteel SC

Produkt information



Oval stålkarabinhage med skruelås, model H-037.
Denne karabinhage er ideel til brug hvor der opstår ekstremt slid, hvor aluminium ikke er tilstrækkeligt.

Maksimum åbning på 17 mm.

Korrosionsbestandig.

... *Read more*

Materiale: Stål (elektrogalvaniseret).
Mærkning: I henhold til standard, CE, Leverandør symbol, art. nr., standarder, maks. belastning, CE.
Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C
Overflade: Sølvfarvet
Standard: EN 362-B

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sikkerhedskarabinhage Ovalsteel SC

Belastningstabel

Varenummer	Minimum brudstyrke kN	Brudlast, lille akse kN	Brudlast horisontal/åben kN	Maks. åbning mm
823502500280	25	9	8	17

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes