Horisontalt sikkerhedsbånd

Produkt information



Horisontalt sikkerhedsbånd, 20 m til brug som midlertidig forankring er meget populære til montering i stålkonstruktion, stilladser og generele konstruktioner. Det horisontalte sikkerhedsbånd er en bærbar, meget hurtig at samle og fleksibel fastgørelsesanordning. To personer kan sikres over en afstand på 20 meter, mens de arbejder. Systemets to karabinhager kan fastgøres ved hjælp af slings (for eksempel) til egnede strukturer såsom stålbjælker, stilladser eller betonsøjler. I henhold til nye lovgivningsmæssige certificeringskrav skal den anvendte struktur konfigureres til en belastning på 6 kN, da det i tilfælde af et fald er den kraft, der udøves på systemet, begrænset til maksimalt 6 kN ved hjælp af fastspændingselementer.

- 20 meter vandret rækkevidde
- Den anvendte struktur behøver kun at være i stand til at modstå en belastning på 6 kN
- Fleksibelt vandret faldsikringssystem til næsten alle former for byggepladser

... Read more

Materiale: Polyester, stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., fremstillingsår, standarder, maks. belastning, CE.
Standard: EN 795-B, CEN/TS/16415

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Horisontalt sikkerhedsbånd

Belastningstabel

Varenummer	Minimum brudstyrke kN	Maks. antal personer	Længde m	Vægt kg
8405L0329	6	2	20	2,87

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes