



## Løfteøje Starcon, universal koblingsled

### Produkt information

Starcon løfteøje med universal koblingsled anvendes til løft af kugleankre, der er indstøbt i præfabrikerede betonelementer. Den kugleformede klo griber fat i ankerhovedet på kugleankeret. Løfteøjet kan monteres til en krankrog eller andet løftegrej. Pladen kan rotere omkring løfteøjet, hvilket muliggør løft med forskellige hældninger. Udstyret kan genanvendes til mange løfteoperationer.

**Anvendelsesområder:** Anvendes sammen med Starcon kugleankre.

**Fordele:** Hurtig tilslutning og frakobling af anker. Det selvslående løfteøje forhindrer utilsigtet udløsning. Dens unikke geometri gør det muligt for ankrene at bære deres fulde belastning, selv når de trækkes vinkelret.

**Last gruppe:** 1,3t – 20t

**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**Mærkning:** CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

**Finish:** Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	Last gruppe t	a mm	b mm mm	dmm mm	f mm mm	L mm mm	Vægt kg	Pakning antal	Forventet levering (dage)
650210013001	1-1.3	73	43,5	34	70,5	164	0,95	1	2
650210025001	1.5-2.5	88	50	42	82	196	1,5	1	2
650210050001	3-5	110	67,5	55	88	244	3,18	1	10
650210100001	6-10	159	81	74	116	342	9,12	1	2
650210200001	12-20	183	106	110	122	429	20,2	1	2

## Stregtegning

