


Wireboks

Produkt information



Starcon wireboks består af en højstyrke stålwire og en stålkasse og anvendes i betonelementer, når disse skal monteres sammen ved siden af hinanden. Den installeres i betonelementer før støbning. Når samlingen mellem betonelementerne er etableret, opdeles de langsgående forskydningskræfter i en vinklet kompressionsfunktion og en vandret trækfunktion.

Wireboksen kan placeres i vægarmeringen og fastgøres til forskallingen ved hjælp af fordybningsbokse, søm, magneter eller klæbemidler, afhængigt af forskallingstypen.

En wireboks

fungerer således, at den overfører forskydningskræfterne i samlingen mellem betonelementerne ved en trækfunktion af wiren og kompressionsfunktion dannet af stål-kassen og samlingen.

Anvendelsesområder: Anvendes til vægudvidelser, hjørnesamlinger eller væg-loftssamlinger.

Fordele: Skaber rene og ensartede samlinger.

Omkostningseffektiv reducerer behovet for kompleks og dyr forskalling, giver en enkel og overkommelig løsning til fugedannelse.

Last gruppe: W60 – W140

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF

Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlende produktet [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete](#) ... [Read more](#)

Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

Arbejdstemperatur: 100°C


OBS! Sælges kun i hele paller a' 1512 stk. (140 mm a' 800 stk.)

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Wireboks

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Model	Længde mm	L mm	H mm	B mm	L1 mm	SL mm mm	d mm	Pakning antal
650190W060	60	60	160	20	50	190	60	6	1.512
650190W080	80	80	160	20	50	190	80	6	1.512
650190W100	100	100	160	20	50	190	100	6	1.512
650190W120	120	120	160	20	50	190	120	6	1.512
650190W140	140	140	200	20	50	200	140	8	800