

STA-SE 1-sidet anker Starcon

Produkt information



Starcon STA-SE er designet specielt til at vippe paneler fra vandret til lodret position i retningen, hvor indhakked er placeret. I modsætning til STA-SA-ankeret kan STA-SE ankeret kun håndtere belastninger i én retning, hvilket gør det særligt velegnet til tynde elementer eller elementer med begrænset plads til ankerets placering. Det enkelte halvcirkelformede hak muliggør placering af armeringsstænger i langsgående retning af ankeret.

Ankerhovedet har et hul til montering af ringkoblingens låsebolt og yderligere huller til forstærkning placeret i midten af ankeret. Dets unikke design sikrer skånsom håndtering. Dette gør STA-SE ankeret ideelt til at vippe og dreje præfabrikerede elementer samt til opstilling og montage.

Anvendelsesområder: Betonelementer der skal vendes.

Fordele: Flere placeringsmuligheder af armering til at sikrer optimal løfteydelse. Vende elementer.

Hurtig tilslutning/frakobling med former og Starcon ringkobling, perfekt til effektiv transport og opsætning.

Last gruppe: 2,5t – 17t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

... [Read more](#)


Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

Finish: Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2
 Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

STA-SE 1-sidet anker Starcon

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	c mm	L mm	a mm	g mm	r mm	Hole mm mm	Vægt kg	Pakning antal
65012402502301	2,5	230	Ubehandlet	10	230	40	45	7	14x20	0,63	100
65012405002901	5	290	Ubehandlet	15	290	55	70	10	20x22	1,64	30
65012407503201	7,5	320	Ubehandlet	15	320	80	90	13	26x30	2,65	17
65012410003901	10	390	Ubehandlet	20	390	80	90	15	26x30	4,42	12