
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ringkobling Starcon

Produkt information



Starcon ringkoblingen er en specialdesignet komponent med en boltformet ring, der griber fat i hullet på Starcon STA-ankeret. Den muliggør hurtig og sikker montering af ringkoblingen til STA-ankrene ved hjælp af en låsebolt, der mekanisk låser fast til ankeret.

Ringkoblingen kan nemt tilsluttes et sling eller en krog, hvilket gør løftet både hurtigt og sikkert. Den er ideel til brug med løftegrej og kraner, hvilket sikrer effektiv og pålidelig håndtering af betonelementer.

Anvendelsesområder: Starcon ringkoblingen anvendes til løft af Starcon STA-anker
Fordele: Sikrer håndtering af betonelementer.
Muliggør sikre løft i alle retninger.
Hurtig og nem installation.
Lastgruppe: 2,5t – 10t
Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

... *Read more*

Mærkning: CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ringkobling Starcon

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Last gruppe t	a mm	b mm	c mm	d mm	t mm	L mm	Vægt kg	Pakning antal
650290025001	2,5	70	54	79	27	12,5	223	0,95	1
650290050001	5	85	59,5	107	37	17	281	1,5	1
650290100001	10	110	82,5	148	50	25	352	3,18	1

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes