Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# STA former Starcon

**Produkt information**



Starcon STA-formere er bløde plastkomponenter, der bruges til at indstøbe et STA-anker i beton. Ankerhovedet placeres i formen, som derefter fastgøres til forskallingen.

Efter betonen er hærdet, fjernes formen, hvilket efterlader ankerhovedet fri for beton i en halvrund fordybning. Dette gør det muligt at montere ringkoblingen. Hver form kan anvendes flere gange, hvis den rengøres og smøres efter hver brug.

**Anvendelsesområder:** Anvendes til indstøbning af et Starcon STA-anker i beton.
Fordele: Hurtig til- og frakobling på STA-ankeret. Dette produkt kan genbruges.
**Last gruppe:** 2,5t – 26t
**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF.

... *Read more*

**Mærkning:** CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)
**Overflade:** Farvet sort

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# STA former Starcon

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | Last gruppe t | L mm | B mm | H mm | L1 mm | b1 mm | l mm | J mm | K mm | Pakning antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650350025001 | 2,5 | 104 | 43 | 46 | 71 | 22 | 18 | 12 | 10 | 1 |
| 650350050001 | 5 | 130 | 53 | 59,5 | 86 | 31 | 20 | 15,5 | 15 | 1 |
| 650350100001 | 10 | 188 | 79 | 84,5 | 125 | 43 | 28 | 23 | 20 | 1 |
| 650350260001 | 26 | 238 | 116 | 119,5 | 180 | 66 | 46 | 34,5 | 30 | 1 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes