



## Løfteøje Starcon, fleksibelt koblingsled

### Produkt information

Starcon løfteøje med fleksibelt koblingsled anvendes til løft af kugleankre, der er indstøbt i præfabrikerede betonelementer. Den kugleformede klo griber fat i ankerhovedet på kugleankret. Den monterede kæde muliggør, at Starcon løfteøje med fleksibelt koblingsled kan anvendes i mange forskellige vinkler. Udstyret kan genanvendes til mange løfteoperationer.

**Anvendelsesområder:** Anvendes sammen med Starcon kugleankre.

**Fordele:** Hurtig tilslutning og frakobling af anker. Det selvslående løfteøje forhindrer utilsigtet udløsning, mens løfteøjet kan rotere frit rundt om ankerets akse. Dens unikke geometri gør det muligt for ankrene at bære deres fulde belastning, selv når de trækkes vinkelret. Mulighed for at udskifte slidt komponenter.

**Last gruppe:** 1,3t – 20t

**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**Mærkning:** CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

**Finish:** Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	Last gruppe t	b mm mm	dmm mm	h mm mm	L mm mm	Vægt	Pakning antal	Forventet levering (dage)
650230013001	1-1.3	50	34	110	200	0,7	1	10
650230025001	1.5-2.5	60	42	120	233	1,28	1	10
650230050001	3-5.0	60	57	120	266	2,73	1	10
650230100001	6-10.0	100	72	200	425	7,05	1	10
650230200001	12-20.0	120	114	250	542	17	1	10

## Stregtegning

