

STOBITEX - PU kantbeskyttelse DF

Produkt information



Stobitex PU-Elastomer skarp kantbeskyttelsesplader DF kan bruges overalt, hvor der er skarpe kanter, der skal beskyttes, eller hvor skader på løftematerialer skal forhindres. De beskyttende plader anvendes under belastningsfastgørelse/surringsopgaven. Surringsbælter fastgøres gennem de to åbninger, således at pladen kan glide frit på båndet. Under surringsprocessen kan bæltet således glide over pladen uden at få skader på grund af direkte kontakt mellem båndet og skarpe kanter.


Minimumtykkelse "d" der anbefales for at give god snitbeskyttelse er 4 mm.

Plader kan leveres i alle størrelser, standardstørrelser er anført i tabellen [... Read more](#)

Materiale: Polyurethan-Elastomer.

STOBITEX - PU kantbeskyttelse DF

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Model	Længde x bredde mm	Udsparing axb mm	l mm	h mm	a mm	b mm	d mm	Vægt kg
8025DF035	DF 35	250 x 80	35 x 10	250	80	35	10	5	0,12
8025DF055	DF 55	300 x 100	55 x 10	300	100	55	10	5	0,17
8025DF060	DF 60	450 x 100	60 x 30	450	100	60	30	5	0,26
8025DF090	DF 90	470 x 130	90 x 40	470	130	90	40	5	0,33
8025DF100	DF 100	470 x 150	110 x 40	470	150	110	40	5	0,4
8025DF160	DF 160	470 x 200	160 x 40	470	200	160	40	5	0,48
8025DF200	DF 200	470 x 240	200 x 40	470	240	200	40	5	0,54