

Dynamometer Radiolink Plus

Produkt information



Dynamometer til både vejning og dynamisk belastningsovervågning.

Sjækkel: Crosby G2130.

Batteritype/levetid: Håndholdt 2 x AA/Dynamometer 4 x AA. / Håndholdt 60 timer/Dynamometer 1200 timer kontinuerlig.

Nøjagtighed: $\pm 0,1\%$ FC af anvendt belastning.

Frekvens: 2.4 GHz.

Rækkevidde: 700 m.

Datahastighed: 3 Hz op til 200 Hz kan bestilles til dynamiske belastningsovervågningsprogrammer.

Beskyttelse: IP65.


... [Read more](#)

Materiale: Høj kvalitets flyaluminium.

Arbejdstemperatur: -10°C op til $+50^{\circ}\text{C}$.

Dynamometer Radiolink Plus

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | Sikkerhedsfaktor | Opløsning kg | Lastestift Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vægt kg |
|--------------|---------|---------|------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 423500250240 | RLP2T5 | 2,5 | 7:1 | 1 | 19 | 204 | 43 | 104 | 146 | 24,5 | 48 | 19 | 1,5 |
| 423500650240 | RLP6T5 | 6,5 | 7:1 | 1 | 25 | 249 | 43 | 113 | 165 | 38 | 66 | 32 | 2,4 |
| 423501200240 | RLP12T | 12 | 7:1 | 2 | 35 | 305 | 47 | 113 | 193 | 47,5 | - | - | 3,7 |
| 423502500240 | RLP25T | 25 | 5:1 | 5 | 51 | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 | - | - | 5 |
| 423503500240 | RLP35T | 35 | 5:1 | 5 | 57 | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 | - | - | 8,6 |
| 423505500240 | RLP55T | 55 | 5:1 | 10 | 57 | 424 | 75 | 180 | 230 | 76 | - | - | 13 |
| 423510000240 | RLP100T | 100 | 5:1 | 50 | 83 | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 | - | - | 34 |