CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Dynamometer Radiolink Plus

Produkt information



Dynamometer til både vejning og dynamisk belastningsovervågning.
Sjækkel: Crosby G2130.
Batteritype/levetid: Håndholdt 2 x AA/Dynamometer 4 x AA. / Håndholdt 60 timer/Dynamometer 1200 timer kontinuerlig.
Nøjagtighed: ± 0,1%FC af anvendt belastning.
Frekvens: 2.4 GHz.
Rækkevidde: 700 m.
Datahastighed: 3 Hz op til 200 Hz kan bestilles til dynamiske belastningsovervågningsprogrammer.
Beskyttelse: IP65.

... *Read more*


Materiale: Højkvalitets flyaluminium.
Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Dynamometer Radiolink Plus

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Sikkerhedsfaktor	Opløsning kg	Lastestift Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vægt kg
423500250240	RLP2T5	2,5	7:1	1	19	204	43	104	146	24,5	48	19	1,5
423500650240	RLP6T5	6,5	7:1	1	25	249	43	113	165	38	66	32	2,4
423501200240	RLP12T	12	7:1	2	35	305	47	113	193	47,5	-	-	3,7
423502500240	RLP25T	25	5:1	5	51	340	60	115	215	55	-	-	5
423503500240	RLP35T	35	5:1	5	57	393	75	126	225	60	-	-	8,6
423505500240	RLP55T	55	5:1	10	57	424	75	180	230	76	-	-	13
423510000240	RLP100T	100	5:1	50	83	608	99	255	320	109	-	-	34

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes