

Skubløbekat type 20

Produkt information

Løbekat med lav indbygningshøjde til ophængning af f.eks kæde- og wiretaljer. Løbekatten kan leveres fra 0,5 tons til 5 tons WLL. Løbekatten har hjørnebeskyttelse som forhindrer af den kan løsne sig fra bjælken og kuglelejhjulene. Den kan nemt justeres ved hjælp af det venstre- og højrehåndede bærebearbejds og passer til de fleste mærker af taljer.

Mærkning: CE, WLL, navneskilt og CE.

Overflade: Sort malet.



Varenummer	WLL ton	Bjælke bredde mm	Model	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	P mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502300051600420	0,5	46-160	20123A	1.000	46-160	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	24	6	2
502300052800420	0,5	161-280	20124A	1.000	161-280	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	24	6,4	10
502300081600420	0,8	46-160	20133A	1.000	46-160	208	18	62	77	18	45	33	25	19	216	100	24	6	10
502300101610420	1	50-160	20143A	1.250	50-160	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	26	9,4	2
502300102800420	1	161-280	20144A	1.250	161-280	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	26	10,7	10
502300161600420	1,6	50-160	20153A	1.250	50-160	212	20	70	85	20	51	40	32	24	264	130	26	9,4	10
502300201800420	2	64-180	20163A	1.800	64-180	248	24	100	118	24	63	51	40	32	345	165	30	19	10
502300203000420	2	181-300	20164A	1.800	181-300	248	24	100	118	24	63	51	40	32	345	165	30	21	10
502300301800420	3	74-180	20173A	2.200	74-180	262	28	114	137	28	78	57	46	35	384	180	35	31,5	10
502300303000420	3	181-300	20174A	2.200	181-300	262	28	114	137	28	78	57	46	35	384	180	35	34	10
502300321800420	3,2	74-180	20175A	2.200	74-180	262	28	114	137	28	78	57	46	35	384	180	35	19	10
502300501800420	5	82-180	20193A	2.500	82-180	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	55	10
502300503000420	5	181-300	20194A	2.500	181-300	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	58	10
502300631800420	6,3	82-180	20203A	2.500	82-180	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	31,5	10
502300633000420	6,3	181-300	20204A	2.500	181-300	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	58	10
502300701800420	7	82-180	20213A	2.500	82-180	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	55	10
502300702400420	7	181-300	20214A	2.500	181-300	270	34	140	165	34	92	64	56	42	455	215	40	58	10
502301003000420	10	220-300	20234	2.500	220-300	98-138	140	495	32	466	215	50	-	-	-	-	-	95	10

Stregtegning

