

Kædefremført løbekat type 21

Produkt information



Løbekat med lav indbygningshøjde til ophængning af f.eks kæde- og wiretaljer. Løbekatten kan leveres fra 0,5 tons til 5 tons WLL. Løbekatten har hjørnebeskyttelse som forhindrer af den kan løsne sig fra bjælken og kuglelejhjulene. Den kan nemt justeres ved hjælp af det venstre- og højrehådede bærebånd og passer til de fleste mærker af taljer.


... [Read more](#)

Mærkning: WLL, navneskilt og CE.

Overflade: Sort malet.

Kædefremført løbekat type 21

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Bjælke bredde mm	Model	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	O mm	P mm	R mm	Vægt kg
502300051600430	0,5	50-160	21123A	1.250	50-160	212	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	14,3
502300052800430	0,5	161-280	21124A	1.250	161-280	A+57	20	70	88	20	56	35	32	19	264	130	100	24	104	15,5
502300101600430	1	50-160	21143A	1.250	50-160	212	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	14,3
502300102800430	1	161-280	21144A	1.250	161-280	A+57	20	70	88	20	51	40	32	24	264	130	100	24	104	15,5
502300201800430	2	64-180	21163A	1.800	64-180	248	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	25,3
502300203000430	2	181-300	21164A	1.800	181-300	A+76	24	100	120	24	63	51	40	32	335	165	100	31	118	27,4
502300301800430	3	74-180	21173A	2.200	74-180	262	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	38,2
502300303000430	3	181-300	21174A	2.200	181-300	A+89	28	114	137	30	78	57	46	35	380	180	165	37	130	41,2
502300501800430	5	82-180	21193A	2.500	82-180	270	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	56,7
502300503000430	5	181-300	21194A	2.500	181-300	A+97	34	140	166	32	92	64	56	42	437	215	205	41	132	60,4
502301003000430	10	220-300	21234	2.500	220-300	98-138	140	495	32	466	215	50	-	-	-	-	-	-	-	98
502302003000430	20	220-300	21274	3.500	220-300	118-158	175	537	30	586	270	56	-	-	-	-	-	-	-	208