

Snekke wirespil



Produkt information

- Blød og sikker gang.
- Sikker selvlåsende lasttrykbremse.
- Støbt snækkehjul. Hærdet snækkeakselkrue af stål.
- Beskyttelseskappe over snækkehjul.
- Monteringsbeslag af lakeret stålplade.
- Hvert enkelt spil er individuelt nummereret og prøvebelastet.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Sort malet

Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Varenummer	Type	WLL ton	Løft/krank-drejning mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E mm	F mm	G mm	Ø H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R max.	Vægt kg	Forventet levering (dage)
501300030000180	6211A	0,25	31	157	210	100	183	14	46	71	100	28	225	132	4	116	350	105	225	12	10
501300060000180	6113A	0,6	29	180	320	120	280	17	63	150	140	28	285	164	8	150	360	145	360	27	10
501300100000180	6114A	1	26	180	350	120	320	17	63	170	140	52	332	189	10	177	360	145	360	36	10

Tekniske data

	Anbefalet wire dia. Ø mm*/Tromle kapacitet (m)																			
Model	4	5	6	8	10	12	14													
6211	45	27	20																	
6113		83	60	23	21															
6114				87	55	38														

*) Sikkerhedsfaktor 3:1

Stregtegning

