Håndkædefremført løbekat type 26

Produkt information



Denne håndkædefremførte løbekat med manuelt betjent talje med lasttrykbremse har en ekstremt lav indbygningshøjde. Løbekattene fås med belastninger fra 1t op til 6,3t.
Driftshøjde på 3m.

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, WLL, kode og CE-mærkning.
Arbejdstemperatur: -20ºC op til +50ºC.
Overflade: Malet.
Standard: EN 13157

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Håndkædefremført løbekat type 26

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Bjælke bredde mm	Model	A mm	b1 mm	B2 mm	C1 mm	C1 mm	D1 mm	D2 mm	E2 mm	E1 mm	F mm	H min mm	L mm	M2 mm	M mm	M1 mm	Vægt kg
502600101500080	1	74-150	2614	554	206	234	129	151	117	223	134	217	27,5	135	348	18	28	40	69
502600201560080	2	82-156	2616	684	254	406	149	149	165	265	152	240	36,5	160	392	24	36	50	118
502600322230080	3,2	103-223	2617	765	279	461	169	236	165	325	173	240	44	190	499	28	40	55	181
502600502150080	5	119-215	2619	873	336	524	201	279	184	327	180	259	39	235	512	37	45	65	293
502600632150080	6,3	119-215	2620	873	336	524	201	179	184	327	180	259	39	235	512	37	45	65	296

Art. nr.	WLL	Type	Kædefald	I-bjælkespænd	Min. kurve radius	Lastkæde	Håndkæde Ø	Vægt
	tons			mm	mm	mm	mm	kg
16.052614	1	2614	2	74-150	2500	5 x 15	5,0 x 23,7	69
16.052616	2	2616	2	82-156	4000	6,3 x 19,1	5,0 x 23,7	118
16.052617	3,2	2617	2	103-223	4500	8 x 24	5,0 x 23,7	181
16.052619	5	2619	4	119-215	6000	8 x 24	5,0 x 23,7	293
16.052620	6,3	2620	4	119-215	6000	8 x 24	5,0 x 23,7	296

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes