



## Håndkædefremført løbekat type 26

### Produkt information

Denne håndkædefremførte løbekat med manuelt betjent talje med lasttrykbremse har en ekstremt lav indbygningshøjde. Løbekattene fås med belastninger fra 1t op til 6,3t. Driftshøjde på 3m.

**Mærkning:** I henhold til standard, WLL, kode og CE-mærkning.

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +50°C.

**Overflade:** Malet.

**Standard:** EN 13157

Varenummer	WLL ton	Bjælke bredde mm	Model	A mm	b1 mm	B2 mm	C1 mm	C1 mm	D1 mm	D2 mm	E2mm	E1mm	F mm	H min mm	L mm	M2mm	Mmm	M1mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502600101500080	1	74-150	2614	554	206	234	129	151	117	223	134	217	27,5	135	348	18	28	40	69	10
502600201560080	2	82-156	2616	684	254	406	149	149	165	265	152	240	36,5	160	392	24	36	50	118	10
502600322230080	3,2	103-223	2617	765	279	461	169	236	165	325	173	240	44	190	499	28	40	55	181	10
502600502150080	5	119-215	2619	873	336	524	201	279	184	327	180	259	39	235	512	37	45	65	293	10
502600632150080	6,3	119-215	2620	873	336	524	201	179	184	327	180	259	39	235	512	37	45	65	296	10

## Tekniske data

Art. nr.	WLL	Type	Kædefald	I-bjælkespænd	Min. kurve radius	Lastkæde	Håndkæde Ø	Vægt
	tons			mm	mm	mm	mm	kg
16.052614	1	2614	2	74-150	2500	5 x 15	5,0 x 23,7	69
16.052616	2	2616	2	82-156	4000	6,3 x 19,1	5,0 x 23,7	118
16.052617	3,2	2617	2	103-223	4500	8 x 24	5,0 x 23,7	181
16.052619	5	2619	4	119-215	6000	8 x 24	5,0 x 23,7	293
16.052620	6,3	2620	4	119-215	6000	8 x 24	5,0 x 23,7	296

# Stregtegning

