Presselås INOX Talurit®

Produkt information



Denne Talurit® presselås bruges normalt på wire i rustfrit stål for at opnå den bedst mulige modstandsdygtighed mod korrosionr.

Talurit® presselåse i rustfrit stål anbefales kun til maskinpresning. Anvendes i områder med stor efterspørgsel efter korrosionsbestandighed. Velegnet til langvarig brug i saltvand, spildevandsbehandling og kemisk forarbejdning. For at imødegår disse krav fremstilles denne lås i materialet AISI 316.

... *Read more*

Egenskaber: Rustfri taluritlås beregnet til rustfri stålwire.
Materiale: Rustfri stål, AISI 316.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Presselås INOX Talurit®

Belastningstabel

Varenummer	Talurit størrelse mm
120100100110	1
120100150110	1,5
120100200110	2
120100300110	3
120100350110	3,5
120100400110	4
120100500110	5
120100700110	7
120100800110	8
120101000110	10
120101100110	11
120101200110	12
120101300110	13
120101600110	16
120102000110	20
120102200110	22
120102400110	24
120102700110	26
120102800110	28

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes