Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Løfteklo Terrier TS/TSE/STS

**Produkt information**



Til lodret løft og transport af stålplader og -konstruktioner. TS-løftekloen er udstyret med en sikkerhedsmekanisme, der sikrer, at kloen ikke glider, når der påføres løftekraft, og når lasten sænkes. Kloen er låst i både lukket og åben position. TSE/STS-typerne leveres med forstørret kæbeåbning.

**Funktioner:**

- TS-Løftekloen er udstyret med en sikkerhedsmekanisme som sikrer at den ikke slipper når den belastes, og når byrden sænkes
- Kloen er låst i lukket såvel som åben position
- STS tilbyder en større klo åbning
- Letvægts design for let håndtering
- Robust svejst pladehus af hård kvalitet
- Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige dele, der fås på forespørgsel
- Signalfarvning på løfteøje og låsehåndtag for ekstra sikkerhed

... *Read more*

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.
**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +100°C
**Standard:** EN 13155
**Bemærk:** Løftekløerne er egnede til løft og transport af stålplader med en maksimal hårdhed på 37 HrC (345 HB 1166 N/mm2)
**Advarsel:** Min. belastning er 10% af WLL.


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Løfteklo Terrier TS/TSE/STS

## Stregtegning



**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Løfteklo Terrier TS/TSE/STS

## Belastningstabel

| Varenummer | Type | WLL ton | Kæbe åbning mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502100080130580 | 0.75 TS | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
| 502100100250580 | 1 TSE | 1 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
| 502100200350580 | 2 TSE* | 2 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 502100300350580 | 3 TSE* | 3 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 502100450450580 | 4.5 TSE | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
| 502100600500580 | 6 TSE | 6 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
| 502100600900580 | 6 STS | 6 | 40-90 | 114 | 75 | 486 | 275 | 70 | 78 | 20 | 21 |
| 502100750400580 | 7.5 TS | 7,5 | 0-40 | 111 | 75 | 530 | 246 | 76 | 82 | 20 | 24 |
| 502100750550580 | 7.5 TSE | 7,5 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| 502100751000580 | 7.5 STS | 7,5 | 50-100 | 111 | 75 | 524 | 312 | 70 | 86 | 20 | 26,5 |
| 502100900550580 | 9 TS | 9 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 27 |
| 502100901000580 | 9 STS | 9 | 50-100 | 111 | 75 | 522 | 312 | 70 | 86 | 20 | 27,5 |
| 502101200520580 | 12 TS | 12 | 0-52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 37 |
| 502101201000580 | 12 STS | 12 | 50-100 | 152 | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 | 41 |
| 502101500760580 | 15 TS | 15 | 0-76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 70 |
| 502101501500580 | 15 STS | 15 | 80-150 | 224 | 86 | 800 | 450 | 136 | 106 | 49 | 76 |
| 502101700760580 | 17 TS | 17 | 0-76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 71 |
| 502102000800580 | 20 TS | 20 | 0-80 | 250 | 100 | 933 | 563 | 153 | 140 | 66 | 149 |
| 502102001500580 | 20 STS | 20 | 80-150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
| 502102500850580 | 25 TS | 25 | 5-85 | 250 | 100 | 925 | 563 | 148 | 140 | 66 | 149 |
| 502102501500580 | 25 STS | 25 | 80-150 | 249 | 100 | 924 | 640 | 153 | 140 | 66 | 160 |
| 502103000900580 | 30 TS | 30 | 10-90 | 250 | 100 | 918 | 568 | 153 | 142 | 66 | 155,5 |
| 502103001500580 | 30 STS | 30 | 80-150 | 249 | 100 | 906 | 645 | 156 | 142 | 66 | 165,5 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes