Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løfteklo Terrier TSEU-A, justerbar

Produkt information



Løfteklo med justerbar kloåbning, for vertikal løft, transport og drejning af stålplader og strukturer fra alle positioner (vandret, lodret og sidelæns). Kæbeåbning fra 0 - 95 mm. Justerbar i trin på 30 mm.

Funktioner.

- Kun 1 klo er nødvendig til forskellige jobs
- Leddelt løfteøje.
- Kæbeåbning fra 0-95 mm.
- Justerbar kloåbning med 30 mm mellemrum i 3 forskellige klo-positioner.
- Leddelt løfteøje garanterer et klemmegreb i enhver position, også ved sidebelastning op til 90°. Bemærk en lavere belastning, når der løftes i en vinkel der er højere end 45°. Kontroller WLL-reduktionen på tegningen.
- Løftekloen er udstyret med en sikkerhedsmekanisme som sikrer at den ikke slipper når den belastes, og når byrden sænkes
- Kloen er låst i lukket såvel som åben position.
- Standard med 2 drejeled for ekstra klemmekraft.
- Letvægts design for let håndtering.
- Robust svejst pladehus af hård kvalitet.
- Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige dele, der fås på forespørgsel

... Read more

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C
Standard: EN 13155
Bemærk: Løftekloen er egnet til løft og transport af stålplader med en maksimal hårdhed på 37 HrC (345 HB 1166 N/mm2).
Advarsel: Min. belastning er 10% af WLL.


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© Oktober 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løfteklo Terrier TSEU-A, justerbar

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	S mm	T mm	U mm	W mm	X mm	Y mm	V mm	Vægt kg
502100302430620	3 TSEU-A	3	0-95	79	70	373	51	77	16	183-243	10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© Oktober 2026 - Alle rettigheder forbeholdes