



Løfteklo Terrier TNMK

Produkt information

TNMK er en "NON-MARKING" løfteklo med 2 specielle syntetiske kæber. Kloen efterlader ingen mærker. Den kan anvendes til løft, håndtering og transport af plader i materialer som (rustfri) stål, aluminium, natursten, komposit, malede materialer, træ, glas, plast osv.

TNMK: Standard model

STNMK: Klo med forstørret klo åbning.

TNMK-A: Klo med justerbare trin på 20 mm

Funktioner:

- Monteret med 2 specielle syntetiske anti-friktionspuder
- Leveres med pæreformat masterlink i kæde for fleksibel løft
- Altid udstyret med en sikkerhedsmekanisme, der sikrer, at kloen ikke glider ved løft og sænkning af byrden
- Løftekloen er låst både i lukket og åben position
- Letvægts, vedligeholdelsesvenligt, kraftigt pladehus
- Ingen minimums WLL

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serie nummer, WLL, klo åbning

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Standard: EN 13155

| Varenummer | Type | WLL ton | Kæbe åbning mm | H mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-----------------|------------|---------|----------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 502100050370660 | 0.5 STNMK | 0,5 | 17-37 | 205 | 102 | 40 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 | 10 |
| 502100050200660 | 0.5 TNMK | 0,5 | 0-20 | 205 | 102 | 40 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 6 | 2 |
| 502100051800660 | 0.5 TNMK-A | 0,5 | 0-180 | 242 | 143 | 40 | 410 | 235-395 | 61 | 80 | 14 | 10 | 10 |
| 502100100300660 | 1 TNMK | 1 | 0-30 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 | 10 |
| 502100150400660 | 1.5 TNMK | 1,5 | 0-40 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,5 | 10 |
| 502100200500660 | 2 TNMK | 2 | 0-50 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 | 10 |
| 502100300600660 | 3 TNMK | 3 | 0-60 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15,5 | 10 |

Stregtegning

