

Løfteklo Terrier FHX/FHSX

Produkt information



Løfteklo for horisontalt løft og transport af stålplader. Kompakt design og relativt lav egenvægt med stor løftekapacitet. Terrier FHX/FHSX løftekløer skal altid bruges i par (eller flere heraf). Ved anvendelse af flere par skal løfteåg anvendes.

FHX: Standard løfteklo.

FHSX: Har en forstørret klo åbning.

Funktioner:

- Kompakt design og høj løftekapacitet
- Letvægts design for let håndtering
- Robust svejset pladehus i hård kvalitet

... [Read more](#)

Materiale: Stållegering

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Overflade: Gul malet.


Standard: EN 13155

Bemærk: Løftekloen skal altid bruges i par.

Advarsel: Hårdhedsniveauet på materialets overflade må ikke overstige 37 HRC (345 Hb, 1166 N / mm²)

Løfteklo Terrier FHX/FHSX

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	V mm mm	S mm	W mm mm	T mm	H mm	X mm mm	U mm mm	Y mm mm	Vægt kg
502100100350670	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
502100200600670	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
502100201000670	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
502100300600670	3 FHX	3	0-60	180	118	20	30,5	19,5	90	291	16	8
502100301000670	3 FHSX	3	0-100	180	120	20	30,5	19,5	90	387	15	10
502100400600670	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
502100401000670	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
502100600600670	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
502100601000670	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
502100800600670	8 FHX	8	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
502100801000670	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
502101000600670	10 FHX	10	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
502101200600670	12 FHX	12	0-60	225	135	35	30,5	19,5	120	336	30	19
502101201000670	12 FHSX	12	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22