Løfteklo Terrier FHX-V

Produkt information



Løfteklo for vandret løft og transport af stålplader og andre ikke-afbøjelige materialer. FHX-V løftekloen har en fjeder der hvor kammen er monteret. Fjederen sørger for, at kloen bliver lukket i en hvilken som helst position.
En af de store fordele ved denne løfteklo er, at kloen kan placeres af kun én person, som ligeledes kan udføre løftet.
Disse kløer fås med en kapacitet fra 1.000 kg pr. par til 6.000 kg pr. par.

Funktioner:

- Forspændt fjederkamfunktion for nem brug af en enkelt operatør
- Kloen kan lukkes og fastgøres på ethvert ønsket sted
- Kompakt og letvægts design for let håndtering
- Robust svejset pladehus i hård kvalitet

... *Read more*

Materiale: Stållegering
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C
Overflade: Gul malet.
Standard: EN 13155
Bemærk: Løfteklo skal altid bruges i par (eller flere heraf).
Advarsel: Hårdhedsniveauet på materialets overflade må ikke overstige 37 HrC (345 Hb, 1166 N/mm2)

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løfteklo Terrier FHX-V

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Vægt kg
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes