

## Løfteklo Terrier THSK

### Produkt information



Løfteklo med ekstra stor, justerbar kloåbning, for løft, håndtering og transport af pakker og enkelte stålplader. Den justerbare klo muliggør kloåbning fra 3 til 420 mm. Terrier THSK løftekløer skal altid bruges i par (eller flere heraf). Den justerbare kæbe tilbyder et bredt udvalg af åbninger fra 3 til 420 mm.

#### Funktioner:

- Let justerbar kæbeåbning
- Hurtig og nem placering og fjernelse af kloen
- Letvægts design for let håndtering
- Robust svejset pladehus i hård kvalitet

... [Read more](#)

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +100°C

**Overflade:** Gul malet.


**Standard:** EN 13155

**Bemærk:** Løftekloen skal altid bruges i par (eller flere heraf).

**Advarsel:** Hårdhedsniveauet på materialets overflade må ikke overstige 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

## Løfteklo Terrier THSK

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	V mm mm	S mm	W mm mm	T mm	H mm	U mm mm	X mm mm	Y mm mm	Z mm mm	Vægt kg
502100151800700	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5
502100153000700	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11
502100301800700	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
502100303000700	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15
502100451800700	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
502100454200700	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17
502100601800700	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
502100604200700	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24
502100901800700	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
502100904200700	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24