

Tromle løftklo Terrier TVK

Produkt information



Kraftig tromle løftklo for sikker løft og transport af stål (olie) tromler. Enkelt kloapplikation for tomme eller fyldte forseglede tromler. Fyldte åbne tromler skal løftes ved hjælp af to løftekløer i et 2-parts kædesling.

Funktioner:

- Med automatisk låsemekanisme
- Letvægts design for let håndtering
- Robust svejst pladehus af hård kvalitet
- Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige reservedele, der fås på forespørgsel
- Leveres med originalt certifikat

... [Read more](#)

Materiale: Stållegering

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL, klo åbning og CE-mærkning.


Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Overflade: Gul malet.

Standard: EN 13155

Tromle løfteblo TVK

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | Kæbe åbning mm | U mm mm | V mm mm | T mm mm | X mm mm | Y mm mm | Vægt kg |
|-----------------|------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 504500050000210 | TVK | 0,5 | 0-17 | 121 | 96 | 12 | 28 | 15 | 1,3 |