



Løfteklo Terrier TRC, for løft af skinner

Produkt information

Løfteklo for horisontal løft, transport og drejning af skinneprofiler. På grund af det store udvalg af skinneprofiler er andre dimensioner og kapaciteter tilgængelige på forespørgsel.

Funktioner:

- Udstyret med speciel kam for skinneprofiler
- Løftekloen er udstyret med en sikkerhedsmekanisme som sikrer at den ikke slipper når den belastes, og når byrden sænkes
- Kloen er låst i lukket såvel som åben position
- Letvægts design for let håndtering
- Robust svejst pladehus af hård kvalitet
- Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige dele, der fås på forespørgsel

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Standard: EN 13155

Advarsel: Hårdhedsniveauet på materialets overflade må ikke overstige 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm²).

| Varenummer | Type | WLL ton | Kæbe åbning mm | S mm mm | T mm mm | U mm mm | V mm mm | Wmm mm | X mm mm | Ymm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-----------------|------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------------------------|
| 502100150750800 | TRC | 1,5 | 40-75 | 64 | 65 | 394 | 170 | 73 | 48 | 16 | 7 | 10 |

Stregtegning

