Løfteklo Terrier TRC, for løft af skinner

Produkt information



Løfteklo for horisontal løft, transport og drejning af skinneprofiler. På grund af det store udvalg af skinneprofiler er andre dimensioner og kapaciteter tilgængelige på forespørgsel.

Funktioner:

- Udstyret med speciel kam for skinneprofiler
- Løftekloen er udstyret med en sikkerhedsmekanisme som sikrer at den ikke slipper når den belastes, og når byrden sænkes
- Kloen er låst i lukket såvel som åben position
- Letvægts design for let håndtering
- Robust svejst pladehus af hård kvalitet
- Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige dele, der fås på forespørgsel

... *Read more*

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C
Standard: EN 13155
Advarsel: Hårdhedsniveauet på materialets overflade må ikke overstige 37 HrC (345 Hb, 1166 N/mm2).


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Løfteklo Terrier TRC, for løft af skinner

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vægt kg
502100150750800	TRC	1,5	40-75	64	65	394	170	73	48	16	7

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes