

Faldstopglider blocstop™ BSA

Produkt information

I henhold til DIN EN 1808 er en beskyttende sekundær sikkerhedsanordning påkrævet i mandskabsapplikationer. Systemet bruges til at sikre mandskabskurven eller platformen mod fald.

Det er præcis hvad Blockstop™ gør. De er små, lette og kompakte og fastgjort til arbejdsplatformen, hvor sikkerhedskablet løber igennem den.

BSA – Blokstop til detektering af platformens hældning eller slæk i wiren:

I modsætning til BSO'en udløses BSA's klemmekæber ikke af for høj hastighed, men snarere af overvågning af ophængslinen. BSA'en holdes åben af et håndtag, som er understøttet på ophængsrebet af en rulle. Hvis ophængslinen knækker, stopper denne støtte, og BSA'en lukker.

På nøjagtig samme måde som ved BSO'en spænder klemmekæberne om sikkerhedskablet og forhindrer lasten eller platformen i at falde.

På platforme med to ophængspunkter gøres det muligt for systemet at overvåge platformens hældning ved at arrangere affjedring og sikkerhedskabler parallelt. Hvis den ene side af platformen falder, lukker BSA'en på den nederste side og fanger platformen, før hældningen når en kritisk vinkel
Mærkning: I henhold til standard
Standard: EN 1808

Art. nr.	Model	Wire Ø mm	Kapacitet mandskabskurv kg	Forventet levering (dage)
42983279	BSA 15.301	8,3	600	10
429815949	BSA 20.303	9,5	800	10
42986039	BSA 20.304	10,2	1.000	10
429815049	BSA 20.301	11,5	1.200	10
429835329	BSA 35.304	14,3	2.000	10
429817999	BSA 35.30	16,3	2.400	10