



Faldstopglider blockstop™ BSO

Produkt information

I henhold til DIN EN 1808 er det obligatorisk med et ekstra sikkerhedssystem i mandskabsapplikationer. Systemet bruges til at sikre mandskabskurven eller den platform, som personalet arbejder på mod at falde.

blockstop™ BSO er lille, let og kompakt og fastgøres til arbejdsenheden, hvor sikkerhedskablet løber gennem det.

blockstop™ er designet på en sådan måde, at klemmekæberne spænder strammere, jo højere belastningen er på kablet.

Endvidere er blockstop™ testet med mange gange den nominelle belastning for at sikre en ekstrem stor sikkerhedsmargin.

blockstop™ serien består af to andre modeller: BSA og BS. I modsætning til BSO udløses BSA's klemmekæber ikke af stor hastighed, men ved overvågning af ophængskablet. BSA holdes åbent med et håndtag der støttes på ophængskablet af en rulle. Hvis ophængskablet går i stykker, ophører denne støtte, og BSA lukkes.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 1808

Varenummer	WLL	Model	Wire Ø mm	Hastighed m/min.	Forventet levering (dage)
8298291639	1.000	BSO 1030 P	10	30	10
8298291699	2.000	BSO 2050 P	14	30	10