

Hydraulisk wiretalje, TIRFOR TU 16H

Produkt information



Hydrauliske Tirfor wiretaljer er bærbare motoriserede taljer, som bruges med maxiflex stålwire. De kan bruges til at løfte, trække og positionere byrder over store afstande afhængig af wirelængden. De er velegnede til brug i en lang række konfigurationer og er den ideelle løsning til brug i professionelle anvendelser; de drives af en hydraulisk cylinder, drevet af enten en elektrisk strømforsyning eller en benzinmotor strømforsyningsenhed.

Option: Belastningskapacitet i Tirfor systemet kan øges ved at bruge wireblokke.

- Letvægt - hurtig installation
- Ingen begrænsning af wirens længde
- Let at bruge, letvægt, robust, kraftfuld, forbedret slidstyrke
- Øget bæreevne med wireblokke
- Overlastsikring
- Præcis belastningspositionering indenfor millimeter

Mærkning: CE, UKCA

| Varenummer | WLL ton | Wire Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 5215 | 1,6 | 11,5 | 38 | 36 | 48 | 800 | 646 | 483 | 86 | 400 | 236 | 31 | 78 | 144 | 160 | 28 | 10 |

Stregtegning

