Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjækkel med forsænket hul Green Pin® G-4159

Produkt information



Green Pin® sjækkel med forsænket skruepin. Sjækkel type D. Sjæklen har ingen fremspringende dele, så den beskadiger ikke, eller sidder fast i fiskenettet. En anden vigtig funktion er, at kammeret i sjækeløjet skjuler skruegevindet og reducerer slid på rebet. Galvanisering af buesjæklen sikrer langvarig holdbarhed. Green Pin® sjækkel FP er kun egnet til løftesystemer med én part og den kan samles ved hjælp af Green Pin® Sunken Hole Key.

Sjæklen fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 2 op til 17 tons.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa.

Standard: EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C271, Grade A.

... *Read more*

Materiale: Sjækkel og pin i sejhærdet stållegering
Mærkning: I henhold til standard, CE
Overflade: Varmgalvaniseret
Standard: EN 13889
Bemærk: Nøgle til at skrue pinnen løs med skal bestilles særskilt

Sikkerhedsfaktor: 6:1
Klasse: 6


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjækkel med forsænket hul Green Pin® G-4159

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vægt kg
420100200990	2	13,5	16	34	13	22	43	81	51	11	0,34
420100330990	3,25	16	19	40	16	27	51	97	63	11	0,6
420100480990	4,75	19	22	46	19	31	59	112	74	11	0,98
420100650990	6,5	22	25	52	22	36	73	134	85	13	1,26
420100850990	8,5	25	28	59	25	43	85	154	99	13	2,14
420100950990	9,5	28	32	66	28	47	90	167	110	17	3,05
420101700990	17	38	42	88	38	60	127	230	145	17	6,84

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes