



Buesjækkel med sikkerhedsbolt Green Pin® P-6036

Produkt information

Green Pin® Heavy Duty buesjækkel BN har høj belastningskapacitet. Den er med sikkerhedsbolt og stift. Green Pin® Heavy Duty buesjækkel BN er et godt valg til tunge løfteprojekter og velegnet til brug i både en- og flerparts systemer. Når rotation af stiften er en risiko, forhindrer denne sjækels sikkerhedsbolt utilsigtet afskruning. En anden vigtig egenskab ved produktet er, at sjæklen overholder en bred vifte af certificeringer. For eksempel inkluderer Heavy Duty sjækler på 150T og højere et Lloyd's proofload-testcertifikat.

Sjæklen fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 120 op til 1500 tons.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MTCb, LROS, MPIa, USA

Fås op til WLL 1500 t på forespørgsel!

Materiale: Sjækkel og pin i sejhærdet stållegering

Mærkning: CE

Overflade: Sjækkelbue malet sølv, pin malet grøn (120 tons bøjle er varmgalvaniseret)

Bemærk: Denne sjækkel kan også leveres med møtrik med dobbelt sikring (en ekstra AISI 316 sikringsbolt er boret gennem både møtrik og pin. Denne sikringsbolt er fastgjort med to sæt Nord-Lock® spændeskiver og en sikringsmøtrik. Når disse udsættes for bevægelse låser de og holder møtrikken sikkert på plads)

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Klasse: 8

| Varenummer | WLL ton | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | k mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 420112000970 | 120 | 95 | 95 | 208 | 95 | 147 | 400 | 238 | 647 | 453 | 428 | 50 | 110 | 2 |
| 420115000970 | 150 | 105 | 108 | 238 | 105 | 169 | 410 | 275 | 688 | 496 | 485 | 50 | 160 | 10 |
| 420120000970 | 200 | 120 | 130 | 279 | 120 | 179 | 513 | 290 | 838 | 564 | 530 | 70 | 235 | 10 |
| 420125000970 | 250 | 130 | 140 | 299 | 130 | 205 | 554 | 305 | 904 | 614 | 565 | 70 | 295 | 10 |
| 420130000970 | 300 | 140 | 150 | 325 | 140 | 205 | 618 | 305 | 996 | 644 | 585 | 80 | 368 | 10 |
| 420140000970 | 400 | 170 | 175 | 376 | 164 | 231 | 668 | 325 | 1.114 | 690 | 665 | 70 | 560 | 10 |
| 420150000970 | 500 | 180 | 185 | 398 | 164 | 256 | 718 | 350 | 1.190 | 720 | 710 | 70 | 685 | 10 |

Stregtegning

