



## Super sjækkel Green Pin® G-5263

### Produkt information

Green Pin Super® buesjækkel BN med sikkerhedsbolt. Håndtering af sjækken er nemmere på grund af den mindre størrelse og vægt (med samme belastningsgrænse sammenlignet med ikke-Super-produkter). Sjækken tilbyder også en dobbelt sikkerhed (delt stift og sikkerhedsbolt), der forhindrer utilsigtet afskrining af bolten. Desuden har sjækken lang holdbarhed som følge af dens galvanisering. Slid på modkomponenter såsom stålwire minimeres også, da kammeret i sjækkeløjet skjuler skruegevindet.

Sjækken fås i et sortiment med en arbejdsbelastningsgrænse fra 3,3 op til 175t.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MTCb, LROS, ABS PDA, ABS MAog alle sjækler startende fra 150 tons leveres med Lloyds Register of Shipping certifikat på prøvebelastning.

**Standard:** Opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 3, klasse B.

**Materiale:** Sjækkel og pin i sejhærdet stållegering

**Mærkning:** CE

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +200°C

**Overflade:** Varmgalvaniseret (175 ton sjækkel er malet)

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

**Klasse:** 8

| Varenummer   | WLL<br>ton | a mm | b mm mm | c mm | dmm mm | e mm mm | f mm mm | g mm mm | h mm mm | i mm mm | j mm mm | k mm mm | Vægt<br>kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|------------|------|---------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
| 420100330590 | 3,3        | 13,5 | 16      | 34   | 13     | 22      | 51      | 32      | 90      | 80      | 59      | 13      | 0,4        | 10                        |
| 420100500590 | 5          | 16   | 19      | 40   | 16     | 27      | 64      | 43      | 110     | 98      | 75      | 17      | 0,73       | 2                         |
| 420100700590 | 7          | 19   | 22      | 46   | 19     | 31      | 76      | 51      | 129     | 115     | 89      | 19      | 1,19       | 10                        |
| 420100950590 | 9,5        | 22   | 25      | 52   | 22     | 36      | 83      | 58      | 144     | 130     | 102     | 22      | 1,73       | 10                        |
| 420101250590 | 12,5       | 25   | 28      | 59   | 25     | 43      | 95      | 68      | 164     | 150     | 118     | 25      | 2,56       | 2                         |
| 420101500590 | 15         | 28   | 32      | 67   | 28     | 47      | 108     | 75      | 186     | 166     | 131     | 27      | 3,6        | 2                         |
| 420101800590 | 18         | 32   | 35      | 73   | 32     | 51      | 115     | 83      | 201     | 184     | 147     | 30      | 4,95       | 10                        |
| 420102100590 | 21         | 35   | 38      | 79   | 35     | 57      | 133     | 92      | 227     | 197     | 162     | 33      | 6,62       | 10                        |
| 420103000590 | 30         | 38   | 42      | 88   | 38     | 60      | 146     | 99      | 249     | 202     | 175     | 19      | 8,11       | 10                        |
| 420104000590 | 40         | 45   | 50      | 104  | 45     | 74      | 178     | 126     | 300     | 243     | 216     | 23      | 14,8       | 10                        |
| 420105500590 | 55         | 57   | 57      | 119  | 57     | 83      | 197     | 138     | 342     | 283     | 252     | 26      | 23,3       | 10                        |
| 420108500590 | 85         | 70   | 70      | 145  | 70     | 105     | 260     | 180     | 438     | 339     | 320     | 32      | 45,1       | 10                        |
| 420112000590 | 120        | 83   | 83      | 164  | 83     | 127     | 329     | 190     | 537     | 397     | 356     | 39      | 72         | 10                        |
| 420115000590 | 150        | 95   | 95      | 204  | 95     | 147     | 400     | 238     | 644     | 453     | 428     | 50      | 116        | 10                        |
| 420117500590 | 175        | 105  | 108     | 235  | 105    | 169     | 410     | 275     | 686     | 496     | 485     | 50      | 156        | 10                        |

## Stregtegning

