



## Sjækkel med skruopin Green Pin® G-4161

### Produkt information

Sjækkel med skruopin.

**Certificering:** Produktet kan leveres med en værksattest, 3.1 materialecertifikat, producent testcertifikat og/eller EF-overensstemmelseserklæring, og alle sjækler begyndende ved 2 t kan leveres med DNV 2.7-1 certifikat.

**Standard:** EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 2, klasse A.

**Materiale:** Sjækkel og pin i sejhærdet højstyrkestål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C

**Overflade:** Varmgalvaniseret

**Standard:** EN 13889

**Sikkerhedsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

| Varenummer   | WLL ton | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 420100030580 | 0,33    | 5    | 6    | 12   | 5    | 9,5  | 22   | 16   | 36   | 29,5 | 26   | 0,02    | 2                         |
| 420100050580 | 0,5     | 7    | 8    | 16,5 | 7    | 12   | 29   | 20   | 48,5 | 38   | 34   | 0,05    | 2                         |
| 420100080580 | 0,75    | 9    | 10   | 20   | 9    | 13,5 | 32   | 22   | 56   | 46,5 | 40   | 0,1     | 2                         |
| 420100100580 | 1       | 10   | 11   | 22,5 | 10   | 17   | 36,5 | 26   | 63,5 | 54   | 46   | 0,14    | 2                         |
| 420100150580 | 1,5     | 11   | 13   | 26,5 | 11   | 19   | 43   | 29   | 74   | 59,5 | 51   | 0,19    | 2                         |
| 420100200580 | 2       | 13,5 | 16   | 34   | 13   | 22   | 51   | 32   | 89   | 73   | 58   | 0,36    | 2                         |
| 420100330580 | 3,25    | 16   | 19   | 40   | 16   | 27   | 64   | 43   | 110  | 89   | 75   | 0,63    | 2                         |
| 420100480580 | 4,75    | 19   | 22   | 46   | 19   | 31   | 76   | 51   | 129  | 103  | 89   | 1,01    | 2                         |
| 420100650580 | 6,5     | 22   | 25   | 52   | 22   | 36   | 83   | 58   | 144  | 119  | 102  | 1,5     | 2                         |
| 420100850580 | 8,5     | 25   | 28   | 59   | 25   | 43   | 95   | 68   | 164  | 137  | 118  | 2,21    | 2                         |
| 420100950580 | 9,5     | 28   | 32   | 66   | 28   | 47   | 108  | 75   | 185  | 153  | 131  | 3,16    | 2                         |
| 420101200580 | 12      | 32   | 35   | 72   | 32   | 51   | 115  | 83   | 201  | 170  | 147  | 4,31    | 2                         |
| 420101350580 | 13,5    | 35   | 38   | 80   | 35   | 57   | 133  | 92   | 227  | 186  | 162  | 5,55    | 2                         |
| 420101700580 | 17      | 38   | 42   | 88   | 38   | 60   | 146  | 99   | 249  | 203  | 175  | 7,43    | 2                         |
| 420102500580 | 25      | 45   | 50   | 103  | 45   | 74   | 178  | 126  | 300  | 243  | 216  | 12,84   | 2                         |
| 420103500580 | 35      | 50   | 57   | 111  | 50   | 83   | 197  | 138  | 331  | 272  | 238  | 18,15   | 2                         |
| 420104250580 | 42,5    | 57   | 65   | 130  | 57   | 95   | 222  | 160  | 377  | 310  | 274  | 26,29   | 2                         |
| 420105500580 | 55      | 65   | 70   | 145  | 65   | 105  | 260  | 180  | 433  | 344  | 310  | 37,6    | 10                        |

## Stregtegning

