Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjækkel med sikkerhedsbolt Green Pin® G-4153

Produkt information



Green Pin® D-sjækkel BN med sikkerhedsbolt. Sjæklen har dobbelt sikkerhed (sikkerhedsbolt med stift), der forhindrer utilsigtet afskruning af bolten. Den er sikret lang holdbarhed på grund af dens varmgalvaniserede finish. Sjæklen er særligt egnet til brug i offshore sektoren, og den overholder en bred vifte af certificeringer fra certificeringsselskaber som DNV GL. Green Pin® D-sjæklen BN er kun egnet til løftesystemer med én part.

Sjæklen fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 2 op til 85 tons.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV 2.7-1a, DNV 2.7-1b, DNVGL-ST-0378, ABS PDA, ABS MA.

Standard: EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB klasse 3, klasse A.

Note: Denne sjækkel kan også leveres med møtrik med dobbelt sikring (en ekstra AISI 316 sikringsbolt er boret gennem både møtrik og pin. Denne sikringsbolt er fastgjort med to sæt Nord-Lock® spændeskiver og en sikringsmøtrik. Når disse udsættes for bevægelse låser de og holder møtrikken sikkert på plads\

... *Read more*

Materiale: Bue og pin i sejhærdet højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C
Overflade: Varmgalvaniseret
Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1
Klasse: 6


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© Oktober 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjækkel med sikkerhedsbolt Green Pin® G-4153

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vægt kg
420100200560	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
420100330560	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
420100480560	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
420100650560	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
420100850560	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
420100950560	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4
420101200560	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
420101350560	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1
420101700560	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
420102500560	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
420103500560	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
420105500560	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
420108500560	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© Oktober 2026 - Alle rettigheder forbeholdes