

## Power Sling sjækkel Green Pin® P-6043

### Produkt information



Green Pin Power Sling® sjækkel BN er specielt udviklet til tunge løft. Det er det bedste produkt i Green Pin® sjækkelsortimentet. Green Pin Power Sling® sjækkel BN har en bøjningseffektivitet på 85%. Dens sjækkelbue er den bredeste i branchen, og den har et optimalt D/d-forhold. Derudover er de områder af Power Sling®-sjækken, der udholder den højeste belastning, blevet forstærket. Power Sling® sjækkens langsigtede ydeevne er blevet gransket med træk- og udmattelsesprøvning, hvor den har været udsat for mere end 40.000 cyklusser (API-normen specificerer 20.000 cyklusser). Spar op til 20% på omkostningen til syntetiske stropper og wirestropper, med det optimale D/d forhold. Hver sjækkel er belastningstestet til det dobbelte af belastningsgrænsen. Stålets duktilitet er også blevet kontrolleret ved temperaturer så lave som minus 40°C (-40°F). Sikkerhed og effektivitet for riggere er andre vigtige fordele ved Power Sling®. Sjækken er forsynet med seks håndteringspunkter på sjækkelbuen og flere på boltens. Mange sådanne håndteringspunkter er mindre sjækler, der er fastgjort til hovedsjækken. Dette gør håndteringen af sjækken sikrere og nemmere.

Sjækken fås i et sortiment med en belastningsgrænse fra 125 til 1550T.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCb, LROS, MPIb, USb, DNVGL-ST-0378, DNV-GL-ST-0377. Alle sjækler fra 125 t leveres med Lloyd's Register of Shipping certifikat på prøvebelastning.

[... Read more](#)

**Materiale:** Sjækkel og pin legeret stål, sejhærdet

**Mærkning:** CE

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C


**Overflade:** Sjækkelbue malet sølv, pin malet grøn

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

**Klasse:** 8

## Power Sling sjækkel Green Pin® P-6043

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer   | WLL ton | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm  | i mm  | j mm  | k mm | l mm | Vægt kg |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| 420112500960 | 125     | 80   | 166  | 85   | 134  | 364  | 220  | 631   | 382   | 370   | 36   | 205  | 95      |
| 420115000960 | 150     | 95   | 182  | 90   | 144  | 389  | 250  | 703   | 408   | 420   | 42   | 248  | 134     |
| 420120000960 | 200     | 105  | 204  | 100  | 154  | 479  | 276  | 838   | 446   | 475   | 47   | 290  | 195     |
| 420125000960 | 250     | 120  | 238  | 110  | 174  | 539  | 300  | 938   | 503   | 515   | 60   | 314  | 271     |
| 420130000960 | 300     | 134  | 260  | 121  | 189  | 599  | 350  | 1,031 | 550   | 605   | 60   | 345  | 368     |
| 420140000960 | 400     | 160  | 305  | 140  | 224  | 620  | 370  | 1,078 | 645   | 652   | 80   | 392  | 563     |
| 420150000960 | 500     | 180  | 340  | 152  | 255  | 679  | 450  | 1,239 | 714   | 763   | 85   | 440  | 786     |
| 420160000960 | 600     | 200  | 365  | 170  | 280  | 739  | 490  | 1,353 | 788   | 820   | 90   | 475  | 1,009   |
| 420112500961 | 1.250   | 300  | 470  | 245  | 442  | 928  | 650  | 1.812 | 1.164 | 1.144 | 140  | 670  | 2,933   |