

Vantskrue, øje/øje Green Pin® G-6340

Produkt information



Galvaniseret vantskrue til opstramning af kabler, tovværk og lignende. Med øje i begge ender.

Materiale: Smedestål.

Mærkning: CE

Overflade: Varmgalvaniseret.

Bemærk: Endefittings på 6 og 8 mm vantskruer er elektrogalvaniseret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Varenummer | WLL ton | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | f mm | g mm | h mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 422100020320 | 0,2 | 6 | 100 | 160 | 240 | 5,5 | 11 | 11 | 6 | 0,13 | 10 |
| 422100030320 | 0,32 | 8 | 108 | 175 | 255 | 6 | 12 | 12 | 8 | 0,2 | 10 |
| 422100050320 | 0,5 | 10 | 125 | 205 | 300 | 8,5 | 13 | 13 | 8 | 0,6 | 10 |
| 422100070320 | 0,7 | 12 | 195 | 320 | 480 | 11 | 30 | 15 | 10 | 0,8 | 10 |
| 422100120320 | 1,2 | 16 | 230 | 380 | 555 | 12 | 40 | 20 | 11 | 1,4 | 10 |
| 422100150320 | 1,5 | 20 | 270 | 455 | 660 | 16 | 50 | 24 | 12 | 2,4 | 10 |
| 422100220320 | 2,2 | 22 | 295 | 495 | 720 | 16 | 50 | 24 | 12 | 3 | 10 |
| 422100320320 | 3,2 | 24 | 325 | 540 | 790 | 19 | 56 | 28 | 12 | 4 | 10 |
| 422100480320 | 4,8 | 33 | 370 | 660 | 940 | 29 | 70 | 35 | 14 | 9 | 10 |
| 422100600320 | 6 | 39 | 400 | 720 | 1,02 | 35 | 80 | 40 | 15 | 11,5 | 10 |

Stregtegning

