Opkorterkrog m/gaffel Green Pin® CRC

Produkt information



Opkorterkrog med gaffel. Den er designet med en speciel buet smal krogåbning der bruges til at "gribe" og opkorte eller holde et kædeled, der bruges til almindelige løfteopgaver.

I tilfælde af asymmetrisk belastning kan opkorterkrogen bruges til at justere et eller flere parter i et kædesling. Den buede krogåbning gør isættelse af kæden lettere og hurtigere. Når først kædeleddet er monteret i krogåbningen er kæden perfekt sikret, idet krumningens udformning forhindrer leddet i at glide ud, samtidig med at den støtter kædeleddet vha. dens tilpassede form. Gaffel-designet muliggør direkte montering i en klasse 8-kæde. Når du forbinder gaffelkrogen til en ovalring skal du bruge mindst 3 klasse 8 kædeled mellem krog og det samleled der er fastgjort på ovalringen. 100% bæreevne.

Certificering på foresøørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb

... *Read more*

Materiale: Alloy stål, klasse 8, sejhærdet.
Mærkning: I henhold til standard
Overflade: Malet hvid
Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 8


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Opkorterkrog m/gaffel Green Pin® CRC

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vægt kg
401300110420	6	1,12	52	7	28	7	24	19	42	86	8	0,28
401300200420	7-8	2	64	9	32	10	33	23	53	104	9	0,45
401300320420	10	3,2	75	12	42	12	40	29	66	127	13	0,88
401300540420	13	5,4	103	15	54	15	56	40	88	173	16	2,17
401300820420	16	8,2	127	19	68	18	65	43	96	208	20	2,81

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes