



## Opkorterkrug m/øje Green Pin® CRO

### Produkt information

Green Pin® opkorterkrug med øje E er en krug i klasse 8, der er fremstillet i henhold til den europæiske standard for komponenter til slings EN 1677-1. Opkorterkrugen er designet med en specielt buet, smal hals, der bruges til at "gribe" og opkorte eller holde en kæde, der anvendes i generelle løfteapplikationer. I tilfælde af asymmetrisk belastning kan krogen bruges til at justere en eller flere parter i et sling. Det buede design gør det nemmere og hurtigere at isætte kæden. Når kæden er monteret, er den perfekt sikret, fordi det buede design forhindrer kæden i at glide ud, og to støttevinger understøtter leddet korrekt.

Den flade del på øjet gør montering i et omega-led muligt. 100% lastekapacitet. Green Pin® opkorterkrug E EN1677-1 fås i et udvalg, der passer til kæder i klasse 8 fra 6 mm op til 32 mm.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb, DGUV

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål, klasse 8.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** Malet hvid.

**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 8

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
401300110400	6	1,12	41	24	23	8	24	20	42	94	9	6	0,25	10
401300200400	7-8	2	53	27	26	10	33	23	53	115	10	8	0,45	2
401300320400	10	3,2	65	38	36	12	40	29	66	146	14	10	0,91	2
401300540400	13	5,4	83	42	41	15	56	40	88	183	16	12	1,99	10
401300820400	16	8,2	103	44	41	18	66	43	96	211	20	20	2,49	2
401301280400	20	12,8	130	37	37	22	75	48	128	241	26	26	4,3	2
401301550400	22	15,5	120	44	44	25	77	57	132	247	26	26	8,5	10
401302160400	26	21,6	158	46	46	30	100	82	177	320	32	32	14,7	2
401303280400	32	32,8	210	57	57	38	91	88	215	395	39	39	18	10

## Stregtegning

