

Opkorterkrug m/øje Green Pin® CRO

Produkt information



Green Pin® opkorterkrug med øje E er en krug i klasse 8, der er fremstillet i henhold til den europæiske standard for komponenter til slings EN 1677-1. Opkorterkrugen er designet med en specielt buet, smal hals, der bruges til at "gribe" og opkorte eller holde en kæde, der anvendes i generelle løfteapplikationer. I tilfælde af asymmetrisk belastning kan krogen bruges til at justere en eller flere parter i et sling. Det buede design gør det nemmere og hurtigere at isætte kæden. Når kæden er monteret, er den perfekt sikret, fordi det buede design forhindrer kæden i at glide ud, og to støttevinger understøtter leddet korrekt.

Den flade del på øjet gør montering i et omega-led muligt. 100% lastekapacitet. Green Pin® opkorterkrug E EN1677-1 fås i et udvalg, der passer til kæder i klasse 8 fra 6 mm op til 32 mm.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb, DGUV

[... Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål, klasse 8.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Malet hvid.


Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Opkorterkrug m/øje Green Pin® CRO

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	a mm	b mm mm	c mm	d mm mm	e mm mm	f mm mm	g mm mm	h mm mm	i mm mm	j mm mm	Vægt kg
401300110400	6	1,12	41	24	23	8	24	20	42	94	9	6	0,25
401300200400	7-8	2	53	27	26	10	33	23	53	115	10	8	0,45
401300320400	10	3,2	65	38	36	12	40	29	66	146	14	10	0,91
401300540400	13	5,4	83	42	41	15	56	40	88	183	16	12	1,99
401300820400	16	8,2	103	44	41	18	66	43	96	211	20	20	2,49
401301280400	20	12,8	130	37	37	22	75	48	128	241	26	26	4,3
401301550400	22	15,5	120	44	44	25	77	57	132	247	26	26	8,5
401302160400	26	21,6	158	46	46	30	100	82	177	320	32	32	14,7
401303280400	32	32,8	210	57	57	38	91	88	215	395	39	39	18