

Sikkerhedskrog m/øje Green Pin® XLO

Produkt information



Green Pin® sikkerhedskrog med øje E EN1677-3 er en selvåbende krog med øje i klasse 8 i henhold til den europæiske standard for komponenter til stropper EN 1677-3. Den selvåbende krog låser automatisk, så snart den sættes under spænd. For at frigøre byrden skal brugeren manuelt låse krogen op, hvilket forhindrer utilsigtet udløsning. Denne krog giver fuld sikkerhed ved løft, da låsen ikke kan fjernes.

Krogens øje kan forbindes til en kæde i klasse 8 med et samleled, til et bånd med en web connector eller til en stålwire med en kovs. Den flade del på øjet muliggør montering med et omega-led eller på en kovs. Green Pin® selvåbende krog E EN1677-3 fås i et sortiment, der passer til kæder i klasse 8 fra 5/6 mm op til 18/20 mm.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb, DGUV

[... Read more](#)

Materiale: Alloy stål, klasse 8, sejhærdet.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Malet hvid.

Standard: EN 1677-3


Bemærk: Fra 12.8 ton uden flad del.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Sikkerhedskrog m/øje Green Pin® XLO

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	e mm mm	f mm mm	g mm mm	h mm mm	i mm mm	j mm mm	Vægt kg
401300110440	5-6	1,12	111	24	32	16	26	47	77	147	11	7	0,51
401300200440	7-8	2	134	29	43	23	29	57	92	176	14	7	0,91
401300320440	10	3,2	168	35	47	32	35	69	111	219	17	10	1,79
401300540440	13	5,4	199	46	61	37	45	87	142	264	20	13	3,36
401300820440	16	8,2	247	59	74	43	56	111	185	328	26	16	7
401301280440	18-20	12,8	282	69	88	51	63	126	207	375	28	20	9,22