



## Lastkrog m/øje Green Pin® CSO

### Produkt information

Green Pin® lastkrog med øje E EN1677-2 er en klasse 8 krog i henhold til den europæiske standard for komponenter til stropper EN 1677-2. Lastkrogen kan bruges til generelle løfteanvendelser. Den kan hurtigt forbindes til anhugningspunkterne takket være dens nemme betjeningslås, hvilket garanterer fuld sikkerhed. For at tilslutte skal du blot trykke på låsen, forbinde krogen til løftepunktet og slippe låsen. Den smedede lås garanterer en længere levetid. Den begrænser kraftigt risikoen for, at operatøren bruger krogen uden lås. Låsen er udstyret med en rustfri stålfjeder og en robust stift.

Krogens øje kan forbindes til en klasse 8 kæde med et sameled eller et omega-led, til et bånd med en web connector eller til en stålwire med en kovs. Den flade del på øjet muliggør montering med et omega-led eller på en kovs. Green Pin® lastkrog E EN1677-2 fås i et udvalg, der passer til 5/6 mm op til 32 mm klasse 8 kæde.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb, DGUV

**Materiale:** Alloy stål, klasse 8, sejhærdet.

**Mærkning:** I henhold til standard

**Overflade:** Malet hvid.

**Standard:** EN 1677-2

**Bemærk:** Fra 8.2 ton uden flad del.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 8

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
401300110450	5-6	1,12	86	23	27	15	19	43	73	115	10	7	0,28	2
401300200450	7-8	2	102	26	27	19	23	51	87	137	13	8	0,56	10
401300320450	10	3,2	121	35	28	23	29	66	106	165	16	11	1,09	10
401300540450	13	5,4	155	41	33	31	36	76	133	208	19	14	1,98	10
401300820450	16	8,2	185	48	46	34	43	92	165	252	22	17	3,55	2
401301280450	18-20	12,8	272	60	62	53	65	115	208	365	27	22	7,1	10
401301550450	22	15,5	271	71	65	51	62	132	242	361	31	23	9,9	10
401303280450	32	32,8	299	66	87	78	89	150	281	430	42	42	21,6	10

## Stregtegning

