Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sikkerhedskrog m/svirvel Green Pin® GKE

Produkt information



Green Pin® sikkerhedskrog med svirvel SE er en klasse 8 selvlåsende krog med svirvel og øje. Krogen låser automatisk, så snart den sættes under spænd. For at frigøre byrden skal brugeren manuelt låse krogen op, hvilket forhindrer utilsigtet udløsning. Denne krog giver fuld sikkerhed ved løft, da låsen ikke kan fjernes. GK-krogen er en kompakt og let krog. Sammenlignet med en XL-krog har den samme belastningsgrænse, men er mindre i størrelse.

Krogens store øje, der er designet med en flad del, muliggør nem montering på et wiresling med kovs. Krogen er udstyret med et nålerulle-aksialleje. Det muliggør jævn og nem rotation under belastning. Krogens øje kan forbindes til en klasse 8 kæde med et samleled eller til et bånd med en web connector. Den flade del på øjet muliggør montering med et omega-led eller på en kovs. Green Pin® sikkerhedskrog SE fås i et sortiment, der passer til 7/8 mm op til 18/20 mm klasse 8 kæde.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, MTCa, MPIb

... *Read more*

Materiale: Alloy stål, klasse 8, sejhærdet.
Overflade: Malet hvid.
Bemærk: Udstyret med nåle rulleleje, for nem og jævn rotation under belastning.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 8


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sikkerhedskrog m/svirvel Green Pin® GKE

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Vægt kg
401300200430	7-8	2	122	33	32	32	17	25	77	192	12	6	0,77
401300320430	10	3,2	148	40	37	43	24	29	92	231	14	8	1,38
401300540430	13	5,4	185	47	48	47	32	34	111	282	16	11	2,56
401300820430	16	8,2	213	60	58	61	37	46	142	339	21	14	4,58
401301280430	18-20	12,8	268	62	73	74	43	57	185	417	25	17	9,51

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes