

Lastkrog m/svirvel Green Pin® CSE

Produkt information



Green Pin® lastkrog med svirvel SE EN1677-2 er en klasse 8 krog med øje, fremstillet i henhold til den europæiske standard for komponenter til slings EN 1677-2. Krogen kan bruges til generelle løfteanvendelser. Den kan hurtigt forbindes til anhugningspunkter takket være dens nemme betjeningslås, hvilket garanterer fuld sikkerhed. For at tilslutte skal du blot trykke på låsen, forbinde krogen til anhugningspunktet og slippe låsen. Den smedede lås garanterer en længere levetid. Den begrænser kraftigt risikoen for, at operatøren bruger krogen uden lås. Låsen er udstyret med en rustfri stålfjeder og en robust stift.

Krogens store øje, der er designet med en flad del, muliggør nem montering på wirestrapper (med et omega-led eller med kovse). Disse kroge er udstyret med et nålerulle-aksialleje. Dette muliggør jævn og nem rotation under belastning. Krogens øje kan også forbindes til en klasse 8 kæde med et samleled eller til et bånd med en web connector. Green Pin® lastkrog SE EN1677-2 fås i et udvalg, der passer til kæder fra 5/6 mm op til 18/20 mm, klasse 8.

Certificering på forespørgsel: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, MPIb, DGUV

... [Read more](#)

Materiale: Alloy stål, klasse 8, sejhærdet.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Malet hvid, gul (J) eller rød (R)

Standard: EN 1677-2


Bemærk: Udstyret med nåle rulleleje, for nem og jævn rotation under belastning.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Lastkrog m/svirvel Green Pin® CSE

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Vægt kg
420500111390	5-6	1,12	100	33	32	27	15	19	72	164	12	6	0,54
420500201390	7-8	2	126	39	37	30	20	22	85	200	14	8	1
420500321390	10	3,2	159	47	48	33	24	29	106	250	16	11	1,9
420500541390	13	5,4	189	59	58	36	32	39	133	307	21	14	3,4
420500821390	16	8,2	216	68	73	43	40	44	165	352	25	17	6,35