


Tårnkran



Kranbil



Traverskran



Stålwire verotop E

Produkt information



verotop E er en rotationsfri stålwire med kompakterede yderkordeler.

Fordele:

- verotop E har en høj brudstyrke og modstår let knusning på tromlen.
- verotop E er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udførelse.
- verotop E er en meget fleksibel wire.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.23-2**.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotop E kan bruges enten med eller uden svirvel.

Fyldfaktor: 0.7

RCN: 23-2

Tolerance Ø: +2% til +4%

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm ²)	Smøring	Vægt kg/100m
104100805070139	8	1.960	Blank	sS	55,2	35	Leverandørstandard	31
104100806070139	8	1.960	Blank	zZ	55,2	35	Leverandørstandard	31
104100805270139	8	1.960	Galvaniseret	sS	55,2	35	Leverandørstandard	31
104100806270139	8	1.960	Galvaniseret	zZ	55,2	35	Leverandørstandard	31

104100805100139	8	2.160	Blank	sS	60,2	35	Leverandørstandard	31
104100806100139	8	2.160	Blank	zZ	60,2	35	Leverandørstandard	31
104100805300139	8	2.160	Galvaniseret	sS	60,2	35	Leverandørstandard	31
104100806300139	8	2.160	Galvaniseret	zZ	60,2	35	Leverandørstandard	31
104100905070139	9	1.960	Blank	sS	69,8	45	Leverandørstandard	39
104100906070139	9	1.960	Blank	zZ	69,8	45	Leverandørstandard	39
104100905270139	9	1.960	Galvaniseret	sS	69,8	45	Leverandørstandard	39
104100906270139	9	1.960	Galvaniseret	zZ	69,8	45	Leverandørstandard	39
104100905100139	9	2.160	Blank	sS	76,2	45	Leverandørstandard	39
104100906100139	9	2.160	Blank	zZ	76,2	45	Leverandørstandard	39
104100905300139	9	2.160	Galvaniseret	sS	76,2	45	Leverandørstandard	39
104100906300139	9	2.160	Galvaniseret	zZ	76,2	45	Leverandørstandard	39
104101005070139	10	1.960	Blank	sS	86,2	55	Leverandørstandard	48
104101006070139	10	1.960	Blank	zZ	86,2	55	Leverandørstandard	48
104101005270139	10	1.960	Galvaniseret	sS	86,2	55	Leverandørstandard	48
104101006270139	10	1.960	Galvaniseret	zZ	86,2	55	Leverandørstandard	48
104101005100139	10	2.160	Blank	sS	94,1	55	Leverandørstandard	48
104101006100139	10	2.160	Blank	zZ	94,1	55	Leverandørstandard	48
104101005300139	10	2.160	Galvaniseret	sS	94,1	55	Leverandørstandard	48
104101006300139	10	2.160	Galvaniseret	zZ	94,1	55	Leverandørstandard	48
104101105070139	11	1.960	Blank	sS	104,3	67	Leverandørstandard	58
104101106070139	11	1.960	Blank	zZ	104,3	67	Leverandørstandard	58
104101105270139	11	1.960	Galvaniseret	sS	104,3	67	Leverandørstandard	58

104101106270139	11	1.960	Galvaniseret	zZ	104,3	67	Leverandørstandard	58
104101105100139	11	2.160	Blank	sS	113,9	67	Leverandørstandard	58
104101106100139	11	2.160	Blank	zZ	113,9	67	Leverandørstandard	58
104101105300139	11	2.160	Galvaniseret	sS	113,9	67	Leverandørstandard	58
104101106300139	11	2.160	Galvaniseret	zZ	113,9	67	Leverandørstandard	58
104101205070139	12	1.960	Blank	sS	124,1	79	Leverandørstandard	69
104101206070139	12	1.960	Blank	zZ	124,1	79	Leverandørstandard	69
104101205270139	12	1.960	Galvaniseret	sS	124,1	79	Leverandørstandard	69
104101206270139	12	1.960	Galvaniseret	zZ	124,1	79	Leverandørstandard	69
104101205100139	12	2.160	Blank	sS	135,5	79	Leverandørstandard	69
104101206100139	12	2.160	Blank	zZ	135,5	79	Leverandørstandard	69
104101205300139	12	2.160	Galvaniseret	sS	135,5	79	Leverandørstandard	69
104101206300139	12	2.160	Galvaniseret	zZ	135,5	79	Leverandørstandard	69
104101305070139	13	1.960	Blank	sS	145,7	93	Leverandørstandard	81
104101306070139	13	1.960	Blank	zZ	145,7	93	Leverandørstandard	81
104101305270139	13	1.960	Galvaniseret	sS	145,7	93	Leverandørstandard	81
104101306270139	13	1.960	Galvaniseret	zZ	145,7	93	Leverandørstandard	81
104101305100139	13	2.160	Blank	sS	159,1	93	Leverandørstandard	81
104101306100139	13	2.160	Blank	zZ	159,1	93	Leverandørstandard	81
104101305300139	13	2.160	Galvaniseret	sS	159,1	93	Leverandørstandard	81
104101306300139	13	2.160	Galvaniseret	zZ	159,1	93	Leverandørstandard	81
104101405070139	14	1.960	Blank	sS	169	108	Leverandørstandard	94
104101406070139	14	1.960	Blank	zZ	169	108	Leverandørstandard	94

104101405270139	14	1.960	Galvaniseret	sS	169	108	Leverandørstandard	94
104101406270139	14	1.960	Galvaniseret	zZ	169	108	Leverandørstandard	94
104101405100139	14	2.160	Blank	sS	184,5	108	Leverandørstandard	94
104101406100139	14	2.160	Blank	zZ	184,5	108	Leverandørstandard	94
104101405300139	14	2.160	Galvaniseret	sS	184,5	108	Leverandørstandard	94
104101406300139	14	2.160	Galvaniseret	zZ	184,5	108	Leverandørstandard	94
104101505070139	15	1.960	Blank	sS	194	124	Leverandørstandard	107
104101506070139	15	1.960	Blank	zZ	194	124	Leverandørstandard	107
104101505270139	15	1.960	Galvaniseret	sS	194	124	Leverandørstandard	107
104101506270139	15	1.960	Galvaniseret	zZ	194	124	Leverandørstandard	107
104101505100139	15	2.160	Blank	sS	211,8	124	Leverandørstandard	107
104101506100139	15	2.160	Blank	zZ	211,8	124	Leverandørstandard	107
104101505300139	15	2.160	Galvaniseret	sS	211,8	124	Leverandørstandard	107
104101506300139	15	2.160	Galvaniseret	zZ	211,8	124	Leverandørstandard	107
104101605070139	16	1.960	Blank	sS	220,7	141	Leverandørstandard	122
104101606070139	16	1.960	Blank	zZ	220,7	141	Leverandørstandard	122
104101605270139	16	1.960	Galvaniseret	sS	220,7	141	Leverandørstandard	122
104101606270139	16	1.960	Galvaniseret	zZ	220,7	141	Leverandørstandard	122
104101605100139	16	2.160	Blank	sS	241	141	Leverandørstandard	122
104101606100139	16	2.160	Blank	zZ	241	141	Leverandørstandard	122
104101605300139	16	2.160	Galvaniseret	sS	241	141	Leverandørstandard	122
104101606300139	16	2.160	Galvaniseret	zZ	241	141	Leverandørstandard	122
104101805070139	18	1.960	Blank	sS	279,3	178	Leverandørstandard	155

104101806070139	18	1.960	Blank	zZ	279,3	178	Leverandørstandard	155
104101805270139	18	1.960	Galvaniseret	sS	279,3	178	Leverandørstandard	155
104101806270139	18	1.960	Galvaniseret	zZ	279,3	178	Leverandørstandard	155
104101805100139	18	2.160	Blank	sS	305	178	Leverandørstandard	155
104101806100139	18	2.160	Blank	zZ	305	178	Leverandørstandard	155
104101805300139	18	2.160	Galvaniseret	sS	305	178	Leverandørstandard	155
104101806300139	18	2.160	Galvaniseret	zZ	305	178	Leverandørstandard	155
104101905070139	19	1.960	Blank	sS	311,2	198	Leverandørstandard	172
104101906070139	19	1.960	Blank	zZ	311,2	198	Leverandørstandard	172
104101905270139	19	1.960	Galvaniseret	sS	311,2	198	Leverandørstandard	172
104101906270139	19	1.960	Galvaniseret	zZ	311,2	198	Leverandørstandard	172
104101905100139	19	2.160	Blank	sS	339,8	198	Leverandørstandard	172
104101906100139	19	2.160	Blank	zZ	339,8	198	Leverandørstandard	172
104101905300139	19	2.160	Galvaniseret	sS	339,8	198	Leverandørstandard	172
104101906300139	19	2.160	Galvaniseret	zZ	339,8	198	Leverandørstandard	172
104102005070139	20	1.960	Blank	sS	344,8	220	Leverandørstandard	191
104102006070139	20	1.960	Blank	zZ	344,8	220	Leverandørstandard	191
104102005270139	20	1.960	Galvaniseret	sS	344,8	220	Leverandørstandard	191
104102006270139	20	1.960	Galvaniseret	zZ	344,8	220	Leverandørstandard	191
104102005100139	20	2.160	Blank	sS	376,7	220	Leverandørstandard	191
104102006100139	20	2.160	Blank	zZ	376,7	220	Leverandørstandard	191
104102005300139	20	2.160	Galvaniseret	sS	376,7	220	Leverandørstandard	191
104102006300139	20	2.160	Galvaniseret	zZ	376,7	220	Leverandørstandard	191

104102205070139	22	1.960	Blank	sS	417,2	266	Leverandørstandard	231
104102206070139	22	1.960	Blank	zZ	417,2	266	Leverandørstandard	231
104102205270139	22	1.960	Galvaniseret	sS	417,2	266	Leverandørstandard	231
104102206270139	22	1.960	Galvaniseret	zZ	417,2	266	Leverandørstandard	231
104102205100139	22	2.160	Blank	sS	455,6	266	Leverandørstandard	231
104102206100139	22	2.160	Blank	zZ	455,6	266	Leverandørstandard	231
104102205300139	22	2.160	Galvaniseret	sS	455,6	266	Leverandørstandard	231
104102206300139	22	2.160	Galvaniseret	zZ	455,6	266	Leverandørstandard	231
104102305070139	23	1.960	Blank	sS	456	291	Leverandørstandard	252
104102306070139	23	1.960	Blank	zZ	456	291	Leverandørstandard	252
104102305270139	23	1.960	Galvaniseret	sS	456	291	Leverandørstandard	252
104102306270139	23	1.960	Galvaniseret	zZ	456	291	Leverandørstandard	252
104102305100139	23	2.160	Blank	sS	497,9	291	Leverandørstandard	252
104102306100139	23	2.160	Blank	zZ	497,9	291	Leverandørstandard	252
104102305300139	23	2.160	Galvaniseret	sS	497,9	291	Leverandørstandard	252
104102306300139	23	2.160	Galvaniseret	zZ	497,9	291	Leverandørstandard	252
104102405070139	24	1.960	Blank	sS	496,5	317	Leverandørstandard	275
104102406070139	24	1.960	Blank	zZ	496,5	317	Leverandørstandard	275
104102405270139	24	1.960	Galvaniseret	sS	496,5	317	Leverandørstandard	275
104102406270139	24	1.960	Galvaniseret	zZ	496,5	317	Leverandørstandard	275
104102405100139	24	2.160	Blank	sS	542,1	317	Leverandørstandard	275
104102406100139	24	2.160	Blank	zZ	542,1	317	Leverandørstandard	275
104102405300139	24	2.160	Galvaniseret	sS	542,1	317	Leverandørstandard	275

104102406300139	24	2.160	Galvaniseret	zZ	542,1	317	Leverandørstandard	275
104102505070139	25	1.960	Blank	sS	538,8	344	Leverandørstandard	298
104102506070139	25	1.960	Blank	zZ	538,8	344	Leverandørstandard	298
104102505270139	25	1.960	Galvaniseret	sS	538,8	344	Leverandørstandard	298
104102506270139	25	1.960	Galvaniseret	zZ	538,8	344	Leverandørstandard	298
104102505100139	25	2.160	Blank	sS	588,3	344	Leverandørstandard	298
104102506100139	25	2.160	Blank	zZ	588,3	344	Leverandørstandard	298
104102505300139	25	2.160	Galvaniseret	sS	588,3	344	Leverandørstandard	298
104102506300139	25	2.160	Galvaniseret	zZ	588,3	344	Leverandørstandard	298
104102605070139	26	1.960	Blank	sS	582,7	372	Leverandørstandard	323
104102606070139	26	1.960	Blank	zZ	582,7	372	Leverandørstandard	323
104102605270139	26	1.960	Galvaniseret	sS	582,7	372	Leverandørstandard	323
104102606270139	26	1.960	Galvaniseret	zZ	582,7	372	Leverandørstandard	323
104102605100139	26	2.160	Blank	sS	636,3	372	Leverandørstandard	323
104102606100139	26	2.160	Blank	zZ	636,3	372	Leverandørstandard	323
104102605300139	26	2.160	Galvaniseret	sS	636,3	372	Leverandørstandard	323
104102606300139	26	2.160	Galvaniseret	zZ	636,3	372	Leverandørstandard	323
104102705070139	27	1.960	Blank	sS	628,4	401	Leverandørstandard	348
104102706070139	27	1.960	Blank	zZ	628,4	401	Leverandørstandard	348
104102705270139	27	1.960	Galvaniseret	sS	628,4	401	Leverandørstandard	348
104102706270139	27	1.960	Galvaniseret	zZ	628,4	401	Leverandørstandard	348
104102705100139	27	2.160	Blank	sS	686,2	401	Leverandørstandard	348
104102706100139	27	2.160	Blank	zZ	686,2	401	Leverandørstandard	348

104102705300139	27	2.160	Galvaniseret	sS	686,2	401	Leverandørstandard	348
104102706300139	27	2.160	Galvaniseret	zZ	686,2	401	Leverandørstandard	348
104102805070139	28	1.960	Blank	sS	675,8	431	Leverandørstandard	374
104102806070139	28	1.960	Blank	zZ	675,8	431	Leverandørstandard	374
104102805270139	28	1.960	Galvaniseret	sS	675,8	431	Leverandørstandard	374
104102806270139	28	1.960	Galvaniseret	zZ	675,8	431	Leverandørstandard	374
104102805100139	28	2.160	Blank	sS	737,9	431	Leverandørstandard	374
104102806100139	28	2.160	Blank	zZ	737,9	431	Leverandørstandard	374
104102805300139	28	2.160	Galvaniseret	sS	737,9	431	Leverandørstandard	374
104102806300139	28	2.160	Galvaniseret	zZ	737,9	431	Leverandørstandard	374
104102905070139	29	1.960	Blank	sS	725	462	Leverandørstandard	401
104102906070139	29	1.960	Blank	zZ	725	462	Leverandørstandard	401
104102905270139	29	1.960	Galvaniseret	sS	725	462	Leverandørstandard	401
104102906270139	29	1.960	Galvaniseret	zZ	725	462	Leverandørstandard	401
104102905100139	29	2.160	Blank	sS	791,6	462	Leverandørstandard	401
104102906100139	29	2.160	Blank	zZ	791,6	462	Leverandørstandard	401
104102905300139	29	2.160	Galvaniseret	sS	791,6	462	Leverandørstandard	401
104102906300139	29	2.160	Galvaniseret	zZ	791,6	462	Leverandørstandard	401
104103005070139	30	1.960	Blank	sS	775,8	495	Leverandørstandard	430
104103006070139	30	1.960	Blank	zZ	775,8	495	Leverandørstandard	430
104103005270139	30	1.960	Galvaniseret	sS	775,8	495	Leverandørstandard	430
104103006270139	30	1.960	Galvaniseret	zZ	775,8	495	Leverandørstandard	430
104103005100139	30	2.160	Blank	sS	847,1	495	Leverandørstandard	430

104103006100139	30	2.160	Blank	zZ	847,1	495	Leverandørstandard	430
104103005300139	30	2.160	Galvaniseret	sS	847,1	495	Leverandørstandard	430
104103006300139	30	2.160	Galvaniseret	zZ	847,1	495	Leverandørstandard	430
104103205070139	32	1.960	Blank	sS	882,7	563	Leverandørstandard	489
104103206070139	32	1.960	Blank	zZ	882,7	563	Leverandørstandard	489
104103205270139	32	1.960	Galvaniseret	sS	882,7	563	Leverandørstandard	489
104103206270139	32	1.960	Galvaniseret	zZ	882,7	563	Leverandørstandard	489
104103205100139	32	2.160	Blank	sS	963,8	563	Leverandørstandard	489
104103206100139	32	2.160	Blank	zZ	963,8	563	Leverandørstandard	489
104103205300139	32	2.160	Galvaniseret	sS	963,8	563	Leverandørstandard	489
104103206300139	32	2.160	Galvaniseret	zZ	963,8	563	Leverandørstandard	489
104103405070139	34	1.960	Blank	sS	983,8	636	Leverandørstandard	552
104103406070139	34	1.960	Blank	zZ	983,8	636	Leverandørstandard	552
104103405270139	34	1.960	Galvaniseret	sS	983,8	636	Leverandørstandard	552
104103406270139	34	1.960	Galvaniseret	zZ	983,8	636	Leverandørstandard	552
104103405100139	34	2.160	Blank	sS	1.077	636	Leverandørstandard	552
104103406100139	34	2.160	Blank	zZ	1.077	636	Leverandørstandard	552
104103405300139	34	2.160	Galvaniseret	sS	1.077	636	Leverandørstandard	552
104103406300139	34	2.160	Galvaniseret	zZ	1.077	636	Leverandørstandard	552
104103505070139	35	1.960	Blank	sS	1.043	673	Leverandørstandard	585
104103506070139	35	1.960	Blank	zZ	1.043	673	Leverandørstandard	585
104103505270139	35	1.960	Galvaniseret	sS	1.043	673	Leverandørstandard	585
104103506270139	35	1.960	Galvaniseret	zZ	1.043	673	Leverandørstandard	585

104103505100139	35	2.160	Blank	sS	1.142	673	Leverandørstandard	585
104103506100139	35	2.160	Blank	zZ	1.142	673	Leverandørstandard	585
104103505300139	35	2.160	Galvaniseret	sS	1.142	673	Leverandørstandard	585
104103506300139	35	2.160	Galvaniseret	zZ	1.142	673	Leverandørstandard	585
104103605070139	36	1.960	Blank	sS	1.103	713	Leverandørstandard	619
104103606070139	36	1.960	Blank	zZ	1.103	713	Leverandørstandard	619
104103605270139	36	1.960	Galvaniseret	sS	1.103	713	Leverandørstandard	619
104103606270139	36	1.960	Galvaniseret	zZ	1.103	713	Leverandørstandard	619
104103605100139	36	2.160	Blank	sS	1.208	713	Leverandørstandard	619
104103606100139	36	2.160	Blank	zZ	1.208	713	Leverandørstandard	619
104103605300139	36	2.160	Galvaniseret	sS	1.208	713	Leverandørstandard	619
104103606300139	36	2.160	Galvaniseret	zZ	1.208	713	Leverandørstandard	619
104103805070139	38	1.960	Blank	sS	1.229	794	Leverandørstandard	689
104103806070139	38	1.960	Blank	zZ	1.229	794	Leverandørstandard	689
104103805270139	38	1.960	Galvaniseret	sS	1.229	794	Leverandørstandard	689
104103806270139	38	1.960	Galvaniseret	zZ	1.229	794	Leverandørstandard	689
104103805100139	38	2.160	Blank	sS	1.346	794	Leverandørstandard	689
104103806100139	38	2.160	Blank	zZ	1.346	794	Leverandørstandard	689
104103805300139	38	2.160	Galvaniseret	sS	1.346	794	Leverandørstandard	689
104103806300139	38	2.160	Galvaniseret	zZ	1.346	794	Leverandørstandard	689
104104005070139	40	1.960	Blank	sS	1.362	880	Leverandørstandard	764
104104006070139	40	1.960	Blank	zZ	1.362	880	Leverandørstandard	764
104104005270139	40	1.960	Galvaniseret	sS	1.362	880	Leverandørstandard	764

104104006270139	40	1.960	Galvaniseret	zZ	1.362	880	Leverandørstandard	764
104104005100139	40	2.160	Blank	sS	1.491	880	Leverandørstandard	764
104104006100139	40	2.160	Blank	zZ	1.491	880	Leverandørstandard	764
104104005300139	40	2.160	Galvaniseret	sS	1.491	880	Leverandørstandard	764
104104006300139	40	2.160	Galvaniseret	zZ	1.491	880	Leverandørstandard	764