CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Løftemagnet NEO

**Produkt information**




**NEO Permanente løftemagnet er også egnet til løft af runde materialer**

Neo magneten bruges i vid udstrækning til at håndtere ferromagnetiske materialer i metalindustrien - i workshops, på byggepladser, i lagre til halvfabrikata, ved håndtering af stålemner, værktøj, plader, metalprofilerede sektioner, rør og stænger. Neo permanent løftemagnet er beregnet til brug i produktionsanlæg, hvor der lægges vægt på øget sikkerhed. Takket være stærke neodymmagneter har den en højere løfteevne end andre magneter med tilsvarende dimensioner.

Den håndterer let flade, runde og cylindriske byrder med vægt på sikkerhed og bekvemmelighed. Vi tester hver enkelt magnet for løsrivelseskraft med et luftgab for at simulere virkelige driftsforhold. Magnetkabinettet er yderst modstandsdygtig over for mekaniske skader, lejerne er skærmet for længere levetid. Magneten har et alsidigt løfteøje design for nem ophængning. Magneten kan håndtere byrder ved en maksimal temperatur på 80°C.

**Fordele:**

- Enkel Easy Switch-kontrol - Løftemagneten kan hurtigt, nemt og sikkert skiftes.
- Air Gap testen - en afrivningstest udføres med luftspalte - vi lægger vægt på højere sikkerhed under reelle driftsforhold.
- Robust løfteøje lavet af rustfrit stål.
- 5 års garanti for det magnetiske system.
- Kapacitetstabel til nem reference direkte på magneten.
- Magneten opfylder 3+ sikkerhedsfaktoren - kontrolleret af afrivningstesten.
- Kompakt kabinet med kun to indskæringer.

... *Read more*

**Materiale:** Robust konstruktion sikrer høj holdbarhed, selv under hårde forhold.
**Mærkning:** I henhold til standard
**Arbejdstemperatur:** -40ºC op til +80°C.
**Overflade:** Malet.
**Standard:** EN 13155

**Sikkerhedsfaktor:** 3:1


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Løftemagnet NEO

## Stregtegning



## Belastningstabel

| Varenummer | Type | WLL ton | Øje diameter mm | WLL rundt materiale ton | W mm | L mm | H mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503100020000170 | NEOL150 | 0,15 | 10 | 0,065 | 60 | 93 | 120 | 3 |
| 503100030000170 | NEOL300 | 0,3 | 16 | 0,15 | 100 | 152 | 180 | 10 |
| 503100060000170 | NEOL600 | 0,6 | 20 | 0,3 | 120 | 246 | 180 | 21 |
| 503100100000170 | NEOL1000 | 1 | 20 | 0,5 | 146 | 306 | 236 | 40 |
| 503100150000170 | NEOL1500 | 1,5 | 20 | 0,75 | 165 | 374 | 273 | 69 |
| 503100200000170 | NEOL2000 | 2 | 20 | 1 | 165 | 478 | 273 | 90 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes